Förkortningskrok, klass 8

Produktinformation



Förkortningskrok för förkortning av kättingparten på ett kättingredskap. Monteras i toppöglan med samma kopplingslänk som kättingen.

Tekniska specifikationer för förkortningskrok:

... *Read more*

Material: Stål
Märkning: Enligt standard, CE-märkning
Arbetstemperatur: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%
Ytbehandling: Målad, gul
Standard: EN 1677-1
Varning: Får ej värmebehandlas

Säkerhetsfaktor: 4:1
Klass: 8

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Förkortningskrok, klass 8

Ritning & mått



Mer information / Reservdelar

Art.nr	Max last (WLL) ton	Till kätting Ø mm	A mm	K mm	P mm	Vikt kg
LYK6	1,12	6	13,5	49	8	0,14
LYK78	2	7-8	17	59,5	11	0,245
LYK10	3,15	10	20	77,5	13	0,65
LYK13	5,3	13	26	97,5	16,5	1,39
LYK16	8	16	30	106	19	2,2
LYK20	12,5	20	37	140	24	4,6
LYK22	15	22	44	162	28	8,2
LYK26	21,2	26	49	193,5	30	9,8
LYK32	31,5	32	57	227	38	19,4

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved