Säkerhetskrok, självlåsande med spetsstöd, klass 8

Produktinformation



Säkerhetskrokens spets har en stödstruktur som förhindrar deformation. Säkerhetskroken låses automatiskt när lyftet påbörjas.

Tekniska specifikationer för säkerhetskrok:

... *Read more*

Material: Stål
Märkning: Enligt standard, CE-märkning
Arbetstemperatur: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%
Ytbehandling: Målad, gul
Standard: EN 1677-3
Varning: Får ej värmebehandlas


Säkerhetsfaktor: 4:1
Klass: 8

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Säkerhetskrok, självlåsande med spetsstöd, klass 8

Ritning & mått



Mer information / Reservdelar

Art.nr	Max last (WLL) ton	Till kätting Ø mm	K mm	H mm	E mm	R mm	A mm	Vikt kg
VAKKT78	2	7/8	137,5	23	40	38	27	0,75
VAKKT10	3,15	10	166	30,5	48	34	47	1,2
VAKKT13	5,3	13	203	37,5	55	40	50,5	2
VAKKT16	8	16	247,5	46	70	50	68	4,1

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved