Säkerhetskrok, självlåsande med lekare, klass 8

Produktinformation



Tack vare lekarkonstruktionen underlättas positioneringen av säkerhetskroken i önskad riktning. Säkerhetskroken låses automatiskt när lyftet påbörjas.

Tekniska specifikationer för säkerhetskrok:

... *Read more*

Material: Stål
Märkning: Enligt standard, CE-märkning
Arbetstemperatur: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%
Ytbehandling: Målad, gul
Standard: EN 1677-3
Varning: Får ej värmebehandlas


Säkerhetsfaktor: 4:1
Klass: 8

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Säkerhetskrok, självlåsande med lekare, klass 8

Ritning & mått



Mer information / Reservdelar

Art.nr	Max last (WLL) ton	Till kätting Ø mm	A mm	E mm	F mm	H mm	K mm	R mm	Vikt kg
VAKL6	1,12	6	32,5	32	11,5	20,5	148,5	28	0,71
VAKL78	2	7/8	35	39	13	27	181,5	33	1,1
VAKL10	3,15	10	42	48	15,5	30	216	43	2
VAKL13	5,3	13	49	65	-	40	268,5	51,5	4
VAKL16	8	16	61	65	-	51	324,5	61	7,3
VAKL20	12,5	20	71	85	-	57	356,5	84	11,6

RESERVDELAR

Det finns två olika krokmodeller i sortimentet, kontrollera krokens märkningar.

Modell 1, reservdelsspärrsats

Bokstavs- och/eller nummerbeteckning, till exempel CDY, WG8 eller K5MF

Reservdel (produktkod)	Produktbeskrivning	Passar till ABT-krok (produktkod)
VAKVO6S	Reservdelsspärrsats 6 mm | Innehåller osäkringsspärr, fjäder, sprint	VAKL6
VAKVO78S	Reservdelsspärrsats 7/8 mm | Innehåller osäkringsspärr, fjäder, sprint	VAKL78
VAKVO10S	Reservdelsspärrsats 10 mm | Innehåller osäkringsspärr, fjäder, sprint	VAKL10
VAKVO13S	Reservdelsspärrsats 13 mm | Innehåller osäkringsspärr, fjäder, sprint	VAKL13
VAKVO16S	Reservdelsspärrsats 16 mm | Innehåller osäkringsspärr, fjäder, sprint	VAKL16
VAKVO20S	Reservdelsspärrsats 20 mm | Innehåller osäkringsspärr, fjäder, sprint	VAKL20

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Säkerhetskrok, självlåsande med lekare, klass 8

Modell 2, reservdelsspärrsats

Fyrsiffrig sifferkombination, till exempel 2412 (år/månad)

Reservdel (produktkod)	Produktbeskrivning	Passar till ABT-krok (produktkod)
VAKVO6H	Reservdelsspärrsats 6 mm | Innehåller osäkringsspärr, fjäder, sprint	VAKL6
VAKVO78H	Reservdelsspärrsats 7/8 mm | Innehåller osäkringsspärr, fjäder, sprint	VAKL78
VAKVO10H	Reservdelsspärrsats 10 mm | Innehåller osäkringsspärr, fjäder, sprint	VAKL10
VAKVO13H	Reservdelsspärrsats 13 mm | Innehåller osäkringsspärr, fjäder, sprint	VAKL13
VAKVO16H	Reservdelsspärrsats 16 mm | Innehåller osäkringsspärr, fjäder, sprint	VAKL16
VAKVO20H	Reservdelsspärrsats 20 mm | Innehåller osäkringsspärr, fjäder, sprint	VAKL20
VAKVO22H	Reservdelsspärrsats 22 mm | Innehåller osäkringsspärr, fjäder, sprint	VAKL22
VAKVO26H	Reservdelsspärrsats 26 mm | Innehåller osäkringsspärr, fjäder, sprint	VAKL26

Observera: Kontakta leverantören om det uppstår problem med identifieringen av krokens partibeteckning.

Varning: Om du märker kosmetiska eller strukturella skillnader mellan reservdelssatsens osäkringsspärr och originalet, kontakta leverantören. Försök inte tvinga den på plats, eftersom det kan äventyra krokens säkra funktion.

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511
© November 2026 - All Rights Reserved