Spärrkrok, klass 10

Produktinformation

Spärrkrok utrustad med fjäderbelastad säkerhetsspärr.

Tekniska specifikationer för spärrkrok:

... *Read more*

Märkning: CE-märkning
Arbetstemperatur: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%
Ytbehandling: Målad, blå
Varning: Får ej värmebehandlas

Säkerhetsfaktor: 4:1
Klass: 10

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© September 2026 - All Rights Reserved

Spärrkrok, klass 10

Ritning & mått



Mer information / Reservdelar

Art.nr	Max last (WLL) ton	Till kätting Ø mm	P mm	A mm	K mm	H mm	Vikt kg
SALKA1006	1,4	6	18	20	80	21	0,32
SALKA1078	2,5	8	25	25	98	27	0,6
SALKA1010	4	10	28	34	120	33	1,2
SALKA1013	6,7	13	38	43	152	43	2,2
SALKA1016	10	16	44	50	183	50	3,5
SALKA1020	16	20	52	55	217	56	7,15
SALKA1022	19	22	66	60	241	62	11,5

RESERVDELAR

Reservdelsspärrsats (produktkod) | Innehåller spärr, fjäder och stift/mutter	Passar till krok (produktkod)
SALKAVO1006S	SALKA1006
SALKAVO1078S	SALKA1078
SALKAVO1010S	SALKA1010
SALKAVO1013S	SALKA1013
SALKAVO1016S	SALKA1016
SALKAVO1020S	SALKA1020
SALKAVO1022S	SALKA1022

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© September 2026 - All Rights Reserved

Spärrkrok, klass 10

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© September 2026 - All Rights Reserved