

Spärrkrok med lekare, klass 8

Produktinformation



En spärrkrok/lastkrok utrustad med en fjäderbelastad säkerhetsspärr. Tack vare lekarkonstruktionen underlättas positioneringen av kroken i önskad riktning.

Tekniska specifikationer för spärrkrok:

[... Read more](#)

Material: Stål

Märkning: Enligt standard, CE-märkning

Arbetstemperatur: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Ytbehandling: Målad, gul

Standard: EN 1677-2


Varning: Får ej värmebehandlas

Säkerhetsfaktor: 4:1

Klass: 8

Spärrkrok med lekare, klass 8

Ritning & mått



Mer information / Reservdelar

Art.nr	Max last (WLL) ton	Till kätting Ø mm	K mm	E mm	A mm	B mm	Vikt kg
SALKL6	1,12	6	170	22	32,5	22	0,34
SALKL78	2	7/8	210	27	35,5	26	0,85
SALKL10	3,15	10	247	32	42	34	1,54
SALKL13	5,3	13	302	40	50	38,5	3,4
SALKL16	8	16	382	45	61	55	5,36
SALKL20	12,5	20	418	49	72	61	7,4
SALKL22	15	22	527	54	95	95	10,6
SALKL26	21,2	26	610	81	122	115	21,4