Lyftkätting, klass 10

Produktinformation



Kortlänkad lyftkätting i klass 10. Jämfört med klass 8 uppnås cirka 30% högre maxlast med samma kättingdimension.

Lyftkättingen finns även tillgänglig för ett drifttemperaturområde från -30 till (+)380°C, kontakta oss för mer information.

Tekniska specifikationer för lyftkätting:

... *Read more*

Material: Stål
Arbetstemperatur: -29 - (+)205°C
Ytbehandling: Målad, blå
Varning: Får ej värmebehandlas


Säkerhetsfaktor: 4:1
Klass: 10

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Lyftkätting, klass 10

Ritning & mått



Mer information / Reservdelar

Art.nr	Kätting Ø mm	Max last (WLL) ton	A mm	B mm	D mm	Vikt kg/m
NK106	6	1,4	18	9	6	0,96
NK108	8	2,5	24	11	8	1,57
NK1010	10	4	30	14	10	2,46
NK1013	13	6,7	39	18	13	4,18
NK1016	16	10	48	22	16	6,28
NK1020	20	16	62	25,6	20	10,1
NK1022	22	19	66	30	22	11,88
NK1026	26	26,5	78	35	26	16,18
NK1032	32	40	96	41,6	32	24,1

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved