Lyftkätting, klass 8

Produktinformation

Kortlänkad lyftkätting i klass 8. Tillverkad i enlighet med standarden EN 818-2.

Tekniska specifikationer för lyftkätting:

... *Read more*



Material: Stål
Märkning: Enligt standard
Arbetstemperatur: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%
Ytbehandling: Målad, svart
Standard: EN 818-2
Varning: Får ej värmebehandlas


Säkerhetsfaktor: 4:1
Klass: 8

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Lyftkätting, klass 8

Ritning & mått



Mer information / Reservdelar

Art.nr	Kätting Ø mm	Max last (WLL) ton	A mm	B mm	D mm	Vikt kg/m
NK6	6	1,12	18	9	6	0,8
NK7	7	1,5	22	10	7	1,1
NK8	8	2	24	12	8	1,35
NK10	10	3,15	30	14	10	2,15
NK13	13	5,3	39	19	13	3,5
NK16	16	8	48	23	16	5,5
NK20	20	12,5	60	25	20	8,4
NK22	22	15	66	28	22	10,35
NK26	26	21,2	78	35	26	15,8
NK32	32	31,5	96	43	32	23
NK36	36	40	108	49	36	29
NK40	40	50	120	54	40	36

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved