Kullagrad lekare, Klass 8

Produktinformation



Permanentsmorda och lättrörliga lekare för användning med lyftkättingar. Lekaren roterar lätt även under full belastning. Utrustad med stora ögleändar.

Tekniska specifikationer för lekare:

... *Read more*

Material: Stål
Märkning: Enligt standard, CE-märkning
Arbetstemperatur: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%
Ytbehandling: Målad, gul/vit
Standard: EN 1677-1
Anmärkning: Två modeller
Varning: Får ej värmebehandlas


Säkerhetsfaktor: 4:1

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Kullagrad lekare, Klass 8

Ritning & mått



Mer information / Reservdelar

Art.nr	Max last (WLL) ton	Till kätting Ø mm	b mm	c1 mm	c2 mm	d mm	t mm	Vikt kg
LEIK6SS	1,12	6	32	33	33	12	126	0,61
LEIK78SS	2	7/8	37	40	40	14	153	1,07
LEIK10SS	3,2	10	39	35	65	19	168	1,5
LEIK13SS	5	13	61	65	100	28	258	3,4
LEIK16SS	8,2	16	73	67	67	17	281	6,44
LEIK18SS	12,8	18-20	82	88	88	25	328	7,75

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved