Förkortningskrok med ficka, klass 10

Produktinformation



Anslutning till toppöglan med en separat kätting där kroken fästs fast med en bult. Kan användas för normal förkortning tai för att skapa en ändlös slinga med kättingen runt godset som ska lyftas. Utrustad med en låssprint för kättingen.

Tekniska specifikationer för förkortningskrok:

... *Read more*

Material: Stål
Märkning: CE-märkning
Arbetstemperatur: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%
Ytbehandling: Målad, blå
Varning: Får ej värmebehandlas

Säkerhetsfaktor: 4:1
Klass: 10

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Förkortningskrok med ficka, klass 10

Ritning & mått



Mer information / Reservdelar

Art.nr	Max last (WLL) ton	Till kätting Ø mm	A mm	B mm	C mm	D mm	M mm	N mm	Ø mm mm	L mm	Vikt kg
LYKATK1006	1,4	6	38	7,5	27	7,5	29	16	7,7	73	0,25
LYKATK1078	2,5	8	50	9,5	33	9,5	36	23	9,5	92	0,41
LYKATK1010	4	10	60	11,5	43	11,5	45,5	26	13,3	115	0,75
LYKATK1013	6,7	13	79	15	55	15	54	34	16,3	149	1,67
LYKATK1016	10	16	98	19	70	19	70	40	19,7	184	4,2

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved