

Plåtlyfthandske TS/TSE/STS

Produktinformation



För vertikala lyft och transporter av stålplåtar. TS lyftklor är utrustade med en säkerhetsanordning som säkerställer att klon inte glider när lasten lyfts eller sänks. Klon är låst i både stängt och öppet läge. Typ STS är liknande men utrustad med större gripvidd.

Kan även hyras.

... [Read more](#)

Märkning: Enligt standard, CE-märkning, Max last, max gripvidd samt CE-märkning.


Ytbehandling: Skyddslackerade.

Standard: EN 13155

Anmärkning: Minsta tillåtna last är 10% av maxlasten.

Plåtlyfthandske TS/TSE/STS

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Jaw width mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Vikt kg
LTT075	0.75 TS	0,75	0-13	47	30	202	100	37	37	10	1,7
LTTSE1	1 TSE	1	0-25	56	45	263	141	37	47	15	3,5
LTTSE2	2 TSE*	2	0-35	78	64	336	183	56	56	16	7
LTTSE3	3 TSE*	3	0-35	78	64	336	183	56	56	16	7
LTTSE45	4.5 TSE	4,5	0-45	85	70	425	228	60	78	20	16
LTT06	6 TS	6	0-32	114	75	490	225	78	78	20	19
LTTSE75	7.5 TSE	7,5	0-55	111	75	522	267	70	86	20	26
LTT09	9 TS	9	0-55	111	75	522	267	70	86	20	27
LTT120	12 TS	12	0-52	148	85	617	295	100	94	44	37
LTT150	15 TS	15	0-76	209	86	810	373	136	106	49	70
LTT250	25 TS	25	5-85	250	100	925	563	148	140	66	149