

Plåtlyfthandske TSU/TSEU/STSU

Produktinformation



Allmänt: För lyft och transporter av stålplåtar alla positioner (horisontellt, vertikalt och sidlängs), med ledad lyftbygel. TSU/STSU/TSU-R lyftklor är utrustade med en säkerhetsanordning som säkerställer att klon inte glider när lasten lyfts eller sänks. Klon är låst i både stängt och öppet läge.

TSU-R: För lyft och transport av rostfria stålplåtar. Svängtapp, kam och kamsprint är tillverkade av rostfritt stål. Klon och låsspaken är nickelpläterade för att förhindra korrosion på grund av kolkontaminering.

... [Read more](#)

Märkning: Enligt standard, CE-märkning, Max last, max gripvidd samt CE-märkning.


Ytbehandling: Skyddslackerade.

Standard: EN 13155

Anmärkning: Minsta tillåtna last är 10% av maxlasten.

Plåtlyfthandske TSU/TSEU/STSU

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Jaw width mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Vikt kg
LTTSU075	0.75 TSU	0,75	0-13	47	30	203	100	37	37	10	1,8
LTTSEU1	1 TSEU	1	0-25	56	50	292	141	37	47	15	3,8
LTTSEU2	2 TSEU*	2	0-35	78	70	372	183	56	56	16	8
LTTSEU3	3 TSEU*	3	0-35	78	70	372	183	56	56	16	8
LTTSEU45	4.5 TSEU	4,5	0-45	85	70	431	228	60	78	20	16,5
LTTSEU75	7.5 TSEU	7,5	0-55	111	78	560	267	70	86	32	28