Plåtlyfthandske TSMP/STSMP

Produktinformation



Allmänt: Terrier lyftklor TS och STS finns även i MP-utförande. MP-utförande innebär att lyftbygeln har tre ledade kopplingar. Avsedd för lyft och transporter av stålplåtar och konstrukturer. När klon är fixerad på ett ok (t.ex. spridare) behåller klon sin flexibilitet och ingen kätting behövs. Tack vare lyftbygelns längd kan klon sänkas djupare emellan stående plattor eller strukturer.Typ STSMP är utrustad med större gripvidd.

... *Read more*


Märkning: Enligt standard, CE-märkning, Max last, max gripvidd samt CE-märkning.
Ytbehandling: Skyddslackerade.
Standard: EN 13155
Anmärkning: Minsta tillåtna last är 10% av maxlasten.

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Plåtlyfthandske TSMP/STSMP

Ritning & mått



Mer information / Reservdelar

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Grepp mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Vikt kg
LTTSMP075	0.75 TSMP	0,75	0-13	47	30	307	100	37	37	10	2
LTTSEMP1	1 TSEMP	1	0-25	56	45	403	141	37	47	15	4,5
LTTSEMP2	2 TSEMP*	2	0-35	78	64	516	183	56	56	16	8
LTTSEMP3	3 TSEMP*	3	0-35	78	64	516	183	56	56	16	8
LTTSEMP45	4.5 TSEMP	4,5	0-45	85	70	650	228	60	78	20	19
LTTSMP6	6 TSMP	6	0-32	114	75	760	225	78	78	20	24
LTTSEMP75	7.5 TSEMP	7,5	0-55	111	75	792	267	70	86	20	30,5
LTTSMP9	9 STSMP	9	50-100	111	75	792	312	70	86	20	32,5

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved