



## Plåtlyftare FHX/FHSX

### Produktinformation

För horisontella lyft och transport av stålplåtar. Kompakt design och relativt låg vikt, med hög lyftkapacitet. Terrier FHX / FHSX lyftklor måste alltid användas i par (eller multiplar därav).

Modell FHX: Standardklämman

Modell FHSX: Klämman med utökad gripvidd

**Egenskaper:** Kompakt design och relativt låg vikt, med hög lyftkapacitet.

**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning, Max last, typ, serienummer, max gripvidd samt CE-märkning.

**Arbetstemperatur:** -40°C till +100°C.

**Ytbehandling:** Skyddslackerade.

**Standard:** EN 13155

**Anmärkning:** Måste alltid användas i par (eller flera par)

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Jaw width mm	V mm	S mm	W mm	T mm	H, mm	X mm	U mm	Y mm	Vikt kg	Ca. levtid (arbetsdagar)
LTFHX1	1 FHX	1	0-35	140	99	10	25	11,5	65	188	15	2,6	1
LTFHSX2	2 FHSX	2	0-100	180	120	15	30,5	19,5	90	383	15	9,2	14
LTFHX2	2 FHX	2	0-60	180	118	15	30,5	19,5	90	287	16	7	1
LTFHSX4	4 FHSX	4	0-100	220	145	25	30,5	19,5	105	414	20	15	14
LTFHX4	4 FHX	4	0-60	220	145	25	30,5	19,5	105	304	20	13	1
LTFHSX6	6 FHSX	6	0-100	220	145	25	30,5	19,5	120	414	20	16,5	14
LTFHX6	6 FHX	6	0-60	220	145	25	30,5	19,5	110	307	20	14	1
LTFHSX8	8 FHSX	8	0-100	225	135	35	30,5	19,5	120	428	30	21	14
LTFHSX100	10 FHSX	10	0-100	225	135	35	30,5	19,5	120	428	30	22	14

## Ritning & mått

