Plåtlyftare FHX/FHSX

Produktinformation



För horisontella lyft och transport av stålplåtar. Kompakt design och relativt låg vikt, med hög lyftkapacitet. Terrier FHX / FHSX lyftklor måste alltid användas i par (eller multiplar därav).

Modell FHX: Standardklämma
Modell FHSX: Klämma med utökad gripvidd

... *Read more*


Egenskaper: Kompakt design och relativt låg vikt, med hög lyftkapacitet.
Märkning: Enligt standard, CE-märkning, Max last, typ, serienummer, max gripvidd samt CE-märkning.
Arbetstemperatur: -40°C till +100°C.
Ytbehandling: Skyddslackerade.
Standard: EN 13155
Anmärkning: Måste alltid användas i par (eller flera par)

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Plåtlyftare FHX/FHSX

Ritning & mått



Mer information / Reservdelar

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Grepp mm	V mm	S mm	W mm	T mm	H mm	X mm	U mm	Y mm	Vikt kg
LTFHX1	1 FHX	1	0-35	140	99	10	25	11,5	65	188	15	2,6
LTFHSX2	2 FHSX	2	0-100	180	120	15	30,5	19,5	90	383	15	9,2
LTFHX2	2 FHX	2	0-60	180	118	15	30,5	19,5	90	287	16	7
LTFHSX4	4 FHSX	4	0-100	220	145	25	30,5	19,5	105	414	20	15
LTFHX4	4 FHX	4	0-60	220	145	25	30,5	19,5	105	304	20	13
LTFHSX6	6 FHSX	6	0-100	220	145	25	30,5	19,5	120	414	20	16,5
LTFHX6	6 FHX	6	0-60	220	145	25	30,5	19,5	110	307	20	14
LTFHSX8	8 FHSX	8	0-100	225	135	35	30,5	19,5	120	428	30	21
LTFHSX100	10 FHSX	10	0-100	225	135	35	30,5	19,5	120	428	30	22

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved