



## Terrier TPH

### Produktinformation

**Allmänt:** För horisontella lyft och transporter av stål- och betongrör. Kompakt design och relativt låg vikt, med hög lyftkapacitet. Ytan är utrustad med "speciell" plast som är lätt att byta. Terrier TPH levereras i par. TPH kan levereras med Berglock-koppling BL.

**Provbekastning:** 2 x max last.

**Anmärkning:** Lyftklorna är lämpade för lyft och transport av stålplåtar med en maximal hårdhet av 37 HRC (345 HB, 1166 N/mm<sup>2</sup>).

**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning, Max last, max gripvidd samt CE-märkning.

**Ytbehandling:** Skyddslackerade.

**Standard:** EN 13155

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Jaw width mm	V mm	S mm	W mm	U mm	T mm	X mm	Y mm	Vikt kg	Ca. levtid (arbetsdagar)
PSTPH151	1.5 TPH	1,5	40	120	70	50	185	16	41	25	2	14
PSTPH30	3 TPH	3	40	120	70	50	185	16	41	25	2	14
PSTPH40	4 TPH	4	50	140	70	58	204	26	41	25	3	14
PSTPH60	6 TPH	6	50	140	70	58	204	26	41	25	3	14
PSTPH80	8 TPH	8	70	140	70	58	224	26	45	25	3,4	14
PSTPH100	10TPH	10	70	140	70	58	224	26	85	45	5	14

## Ritning & mått

