



Plåtlyfthandske TNMK/TNMKA

Produktinformation

TNMK är utrustad med 2 speciella syntetiska kuddar för att inte lämna några märken. Klon kan användas för lyft, hantering och transport av (rostfritt) stål, aluminium, trä och marmor plattor. Efter lyft och hantering, lämnar klorna inga märken. Klon är låst i både stängt och i öppet läge. TNMKA levereras med justerbar gripvidd, i steg om 20 mm.

Märkning: Enligt standard, CE-märkning, Max last, max gripvidd samt CE-märkning.

Ytbehandling: Skyddslackerade.

Standard: EN 13155

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Jaw width mm	H, S T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Vikt kg	Ca. levtid (arbetsdagar)
LTNMKE05	0.5 STNMK	0,5	17-37	205 102 40	462	241	48	80	14	6	14
LTNMK05	0.5 TNMK	0,5	0-20	205 102 40	462	224	48	80	14	6	1
LTNMK1	1 TNMK	1	0-30	232 105 40	470	282	46	80	14	6,5	1
LTNMK15	1.5 TNMK	1,5	0-40	232 105 40	470	282	46	80	14	6,5	14
LTNMK2	2 TNMK	2	0-50	362 124 50	704	408	63	80	18	15	14
LTNMK3	3 TNMK	3	0-60	362 124 50	704	408	63	80	18	15,5	14

Ritning & mått

