

## Bandsling 0,5 - 10 t

### Produktinformation



Bandslingan är ett enkelt, ändlöst lyftband. Det går även att få bandet dubbelsytt, vilket möjliggör dubbel arbetslast med bibehållen bandbredd.

Obs! Längdtoleransen enligt standard är  $\pm 3\%$ . Längden kan därmed variera inom ramen för toleransen.

#### Tekniska specifikationer för bandsling:

[... Read more](#)

**Egenskaper:** Kan fås med RFID

**Material:** 100% polyester

**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning

**Arbetstemperatur:**  $-40^{\circ}\text{C}$  -  $+100^{\circ}\text{C}$

**Standard:** EN 1492-1

**Anmärkning:** Färgkodad

**Säkerhetsfaktor:** 7:1

## Bandsling 0,5 - 10 t

### Lyfttabell

Art.nr	Max last (WLL) ton	Max last (WLL) snarat lyft ton	Max last (WLL) U-form 0° ton	Max last (WLL) U-form 0-45° ton	Max last (WLL) U-form 45-60° ton	EWL m	Bandbredd mm	Färg
UNV0501	0,5	0,4	1	0,7	0,5	0,5	25	vit
UNV0501.5	0,5	0,4	1	0,7	0,5	0,75	25	vit
UNV0502	0,5	0,4	1	0,7	0,5	1	25	vit
UNV0503	0,5	0,4	1	0,7	0,5	1,5	25	vit
UNV0504	0,5	0,4	1	0,7	0,5	2	25	vit
UNV0505	0,5	0,4	1	0,7	0,5	2,5	25	vit
UNV0506	0,5	0,4	1	0,7	0,5	3	25	vit
UNV0508	0,5	0,4	1	0,7	0,5	4	25	vit
UNV0510	0,5	0,4	1	0,7	0,5	5	25	vit
UNV05XX	0,5	0,4	1	0,7	0,5	-	25	vit
UNV05005	0,5	0,4	1	0,7	0,5	0,25	25	vit
UNV101	1	0,8	2	1,4	1	0,5	50	lila
UNV102	1	0,8	2	1,4	1	1	50	lila
UNV103	1	0,8	2	1,4	1	1,5	50	lila
UNV104	1	0,8	2	1,4	1	2	50	lila
UNV105	1	0,8	2	1,4	1	2,5	50	lila
UNV106	1	0,8	2	1,4	1	3	50	lila
UNV108	1	0,8	2	1,4	1	4	50	lila
UNV110	1	0,8	2	1,4	1	5	50	lila
UNV1XX	1	0,8	2	1,4	1	-	50	lila
UNV201	2	1,6	4	2,8	2	0,5	60	grön
UNV202	2	1,6	4	2,8	2	1	60	grön
UNV203	2	1,6	4	2,8	2	1,5	60	grön
UNV204	2	1,6	4	2,8	2	2	60	grön
UNV205	2	1,6	4	2,8	2	2,5	60	grön
UNV206	2	1,6	4	2,8	2	3	60	grön
UNV208	2	1,6	4	2,8	2	4	60	grön
UNV210	2	1,6	4	2,8	2	5	60	grön
UNV2XX	2	1,6	4	2,8	2	-	60	grön
UNV207	2	1,6	4	2,8	2	3,5	60	grön
UNV301	3	2,4	6	4,2	3	0,5	90	gul

## Bandsling 0,5 - 10 t

### Lyfttabell

Art.nr	Max last (WLL) ton	Max last (WLL) snarat lyft ton	Max last (WLL) U-form 0° ton	Max last (WLL) U-form 0-45° ton	Max last (WLL) U-form 45-60° ton	EWL m	Bandbredd mm	Färg
UNV302	3	2,4	6	4,2	3	1	90	gul
UNV303	3	2,4	6	4,2	3	1,5	90	gul
UNV304	3	2,4	6	4,2	3	2	90	gul
UNV305	3	2,4	6	4,2	3	2,5	90	gul
UNV306	3	2,4	6	4,2	3	3	90	gul
UNV308	3	2,4	6	4,2	3	4	90	gul
UNV310	3	2,4	6	4,2	3	5	90	gul
UNV3XX	3	2,4	6	4,2	3	-	90	gul
UNV402	4	3,2	8	5,6	4	1	120	grå
UNV403	4	3,2	8	5,6	4	1,5	120	grå
UNV404	4	3,2	8	5,6	4	2	120	grå
UNV405	4	3,2	8	5,6	4	2,5	120	grå
UNV406	4	3,2	8	5,6	4	3	120	grå
UNV408	4	3,2	8	5,6	4	4	120	grå
UNV410	4	3,2	8	5,6	4	5	120	grå
UNV4XX	4	3,2	8	5,6	4	-	120	grå
UNV502	5	4	10	7	5	1	150	röd
UNV503	5	4	10	7	5	1,5	150	röd
UNV504	5	4	10	7	5	2	150	röd
UNV505	5	4	10	7	5	2,5	150	röd
UNV506	5	4	10	7	5	3	150	röd
UNV508	5	4	10	7	5	4	150	röd
UNV510	5	4	10	7	5	5	150	röd
UNV5XX	5	4	10	7	5	-	150	röd
UNV602	6	4,8	12	8,4	6	1	180	brun
UNV603	6	4,8	12	8,4	6	1,5	180	brun
UNV604	6	4,8	12	8,4	6	2	180	brun
UNV605	6	4,8	12	8,4	6	2,5	180	brun
UNV606	6	4,8	12	8,4	6	3	180	brun
UNV608	6	4,8	12	8,4	6	4	180	brun

## Bandsling 0,5 - 10 t

### Lyfttabell

Art.nr	Max last (WLL) ton	Max last (WLL) snarat lyft ton	Max last (WLL) U-form 0° ton	Max last (WLL) U-form 0-45° ton	Max last (WLL) U-form 45-60° ton	EWL m	Bandbredd mm	Färg
UNV610	6	4,8	12	8,4	6	5	180	brun
UNV6XX	6	4,8	12	8,4	6	-	180	brun
UNV802	8	6,4	16	11,2	8	1	240	blå
UNV803	8	6,4	16	11,2	8	1,5	240	blå
UNV804	8	6,4	16	11,2	8	2	240	blå
UNV805	8	6,4	16	11,2	8	2,5	240	blå
UNV806	8	6,4	16	11,2	8	3	240	blå
UNV808	8	6,4	16	11,2	8	4	240	blå
UNV810	8	6,4	16	11,2	8	5	240	blå
UNV8XX	8	6,4	16	11,2	8	-	240	blå
UNV1002	10	8	20	14	10	1	300	orange
UNV1003	10	8	20	14	10	1,5	300	orange
UNV1004	10	8	20	14	10	2	300	orange
UNV1005	10	8	20	14	10	2,5	300	orange
UNV1006	10	8	20	14	10	3	300	orange
UNV1008	10	8	20	14	10	4	300	orange
UNV1010	10	8	20	14	10	5	300	orange
UNV10XX	10	8	20	14	10	-	300	orange