

Rundslingredskap 3-part

Produktinformation



Rundslingredskap är ett lättare alternativ till kättingredskap vid till exempel lyft av transformatorer, då det inte finns någon risk för skador på isolatorena.

Tillgängliga även med spärrkrokar, schacklar osv. Andra längder fås mot beställning.

Tekniska specifikationer för rundslingredskap:

[... Read more](#)

Egenskaper: Kan fås med RFID

Material: 100% polyester

Märkning: CE-märkning

Arbetstemperatur: -40°C - +100 °C

Anmärkning: Leveranstid 3-5 arbetsdagar

Säkerhetsfaktor: 4:1

Rundslingredskap 3-part

Lyfttabell

Art.nr	Max last (WLL) ton	WLL 0°-45° ton	WLL 45-60° t	Längd m
PRK1301	2,1	2,1	1,5	1
PRK1301.5	2,1	2,1	1,5	1,5
PRK1302	2,1	2,1	1,5	2
PRK1302.5	2,1	2,1	1,5	2,5
PRK1303	2,1	2,1	1,5	3
PRK1304	2,1	2,1	1,5	4
PRK2301	4,2	4,2	3,0	1
PRK2301.5	4,2	4,2	3,0	1,5
PRK2302	4,2	4,2	3,0	2
PRK2302.5	4,2	4,2	3,0	2,5
PRK2303	4,2	4,2	3,0	3
PRK2304	4,2	4,2	3,0	4
PRK3301	6,3	6,3	4,5	1
PRK3301.5	6,3	6,3	4,5	1,5
PRK3302	6,3	6,3	4,5	2
PRK3302.5	6,3	6,3	4,5	2,5
PRK3303	6,3	6,3	4,5	3
PRK3304	6,3	6,3	4,5	4
PRK5301	10,5	10,5	7,5	1
PRK5301.5	10,5	10,5	7,5	1,5
PRK5302	10,5	10,5	7,5	2
PRK5302.5	10,5	10,5	7,5	2,5
PRK5303	10,5	10,5	7,5	3
PRK5304	10,5	10,5	7,5	4
PRK8302	17	17	11,8	2
PRK8302.5	17	17	11,8	2,5
PRK8303	17	17	11,8	3
PRK8304	17	17	11,8	4
PRK8305	17	17	11,8	5
PRK8306	17	17	11,8	6