

## Rundslingredskap 4-part

### Produktinformation



Rundslingredskap är ett lättare alternativ till kättingredskap vid till exempel lyft av transformatorer, då det inte finns någon risk för skador på isolatorena.

Tillgängliga även med spärrkrokar, schacklar osv. Andra längder fås mot beställning.

#### Tekniska specifikationer för rundslingredskap:

[... Read more](#)

**Egenskaper:** Kan fås med RFID

**Material:** 100% polyester

**Märkning:** CE-märkning

**Arbetstemperatur:** -40°C - +100 °C

**Anmärkning:** Leveranstid 3-5 arbetsdagar

**Säkerhetsfaktor:** 4:1

## Rundslingredskap 4-part

### Lyfttabell

Art.nr	Max last (WLL) ton	WLL 0°-45° ton	WLL 45-60° t	Längd m
PRK1401	2,1	2,1	1,5	1
PRK1401.5	2,1	2,1	1,5	1,5
PRK1402	2,1	2,1	1,5	2
PRK1402.5	2,1	2,1	1,5	2,5
PRK1403	2,1	2,1	1,5	3
PRK1404	2,1	2,1	1,5	4
PRK2401	4,2	4,2	3,0	1
PRK2401.5	4,2	4,2	3,0	1,5
PRK2402	4,2	4,2	3,0	2
PRK2402.5	4,2	4,2	3,0	2,5
PRK2403	4,2	4,2	3,0	3
PRK2404	4,2	4,2	3,0	4
PRK3401	6,3	6,3	4,5	1
PRK3401.5	6,3	6,3	4,5	1,5
PRK3402	6,3	6,3	4,5	2
PRK3402.5	6,3	6,3	4,5	2,5
PRK3403	6,3	6,3	4,5	3
PRK3404	6,3	6,3	4,5	4
PRK5401	10,5	10,5	7,5	1
PRK5401.5	10,5	10,5	7,5	1,5
PRK5402	10,5	10,5	7,5	2
PRK5402.5	10,5	10,5	7,5	2,5
PRK5403	10,5	10,5	7,5	3
PRK5404	10,5	10,5	7,5	4
PRK8402	17	17	11,8	2
PRK8402.5	17	17	11,8	2,5
PRK8403	17	17	11,8	3
PRK8404	17	17	11,8	4
PRK8405	17	17	11,8	5
PRK8406	17	17	11,8	6