



## Bandstropp med specialplastbeläggning 2 - 4 t

### Produktinformation

Dubbelsydd duplex bandstropp med specialplastbeläggning. Extremt hög motståndskraft mot skär- och nötningsskador. Stroppen kan användas för lyft av föremål med skarpa kanter utan separata kantskydd. Som standard med invikta och förstärkta öglor.

Finns även tillgänglig med ensidig eller delvis beläggning samt i kundanpassade längder (min. 1,3m). Kontakta vår försäljning för mer information.

Obs! Längdtoleransen enligt standard är  $\pm 3\%$ . Längden kan därmed variera inom ramen för toleransen.

**Egenskaper:** Kan fås med RFID

**Material:** 100% polyester

**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning

**Arbetstemperatur:**  $-40^{\circ}\text{C}$  -  $+100^{\circ}\text{C}$

**Standard:** EN 1492-1

**Anmärkning:** Färgkodad | Leveranstid 4-5 veckor

**Säkerhetsfaktor:** 7:1

Art.nr	Max last (WLL) ton	Max last (WLL) snarat lyft ton	Max last (WLL) U-form 0° ton	Max last (WLL) U-form 0-45° ton	Max last (WLL) U-form 45-60° ton	EWL m	Bandbredd mm	Färg	Ca. levtid (arbetsdagar)
SNVS202	2	1,6	4	2,8	2	2	80	grön	30
SNVS203	2	1,6	4	2,8	2	3	80	grön	30
SNVS204	2	1,6	4	2,8	2	4	80	grön	1
SNVS205	2	1,6	4	2,8	2	5	80	grön	30

SNVS206	2	1,6	4	2,8	2	6	80	grön	30
SNVS208	2	1,6	4	2,8	2	8	80	grön	30
SNVS210	2	1,6	4	2,8	2	10	80	grön	30
SNVS212	2	1,6	4	2,8	2	12	80	grön	30
SNVS214	2	1,6	4	2,8	2	14	80	grön	30
SNVS302	3	2,4	6	4,2	3	2	100	gul	30
SNVS303	3	2,4	6	4,2	3	3	100	gul	30
SNVS304	3	2,4	6	4,2	3	4	100	gul	30
SNVS305	3	2,4	6	4,2	3	5	100	gul	30
SNVS306	3	2,4	6	4,2	3	6	100	gul	30
SNVS308	3	2,4	6	4,2	3	8	100	gul	30
SNVS310	3	2,4	6	4,2	3	10	100	gul	30
SNVS312	3	2,4	6	4,2	3	12	100	gul	30
SNVS314	3	2,4	6	4,2	3	14	100	gul	30
SNVS402	4	3,2	8	5,6	4	2	130	grå	30
SNVS403	4	3,2	8	5,6	4	3	130	grå	30
SNVS404	4	3,2	8	5,6	4	4	130	grå	30
SNVS405	4	3,2	8	5,6	4	5	130	grå	30
SNVS406	4	3,2	8	5,6	4	6	130	grå	30
SNVS408	4	3,2	8	5,6	4	8	130	grå	30
SNVS410	4	3,2	8	5,6	4	10	130	grå	30
SNVS412	4	3,2	8	5,6	4	12	130	grå	30
SNVS414	4	3,2	8	5,6	4	14	130	grå	30