

## Bandstropp med specialplastbeläggning 2 - 4 t

### Produktinformation



Dubbelsydd duplex bandstropp med specialplastbeläggning. Extremt hög motståndskraft mot skär- och nötningskador. Stroppen kan användas för lyft av föremål med skarpa kanter utan separata kantskydd. Som standard med invikta och förstärkta öglor.

Finns även tillgänglig med ensidig eller delvis beläggning samt i kundanpassade längder (min. 1,3m). Kontakta vår försäljning för mer information.

Obs! Längdtoleransen enligt standard är  $\pm 3\%$ . Längden kan därmed variera inom ramen för toleransen.

[... Read more](#)

**Egenskaper:** Kan fås med RFID

**Material:** 100% polyester

**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning

**Arbetstemperatur:**  $-40^{\circ}\text{C}$  -  $+100^{\circ}\text{C}$

**Standard:** EN 1492-1

**Anmärkning:** Färgkodad | Leveranstid 4-5 veckor

**Säkerhetsfaktor:** 7:1

## Bandstropp med specialplastbelägning 2 - 4 t

### Lyfttabell

Art.nr	Max last (WLL) ton	Max last (WLL) snarat lyft ton	Max last (WLL) U-form 0° ton	Max last (WLL) U-form 0-45° ton	Max last (WLL) U-form 45-60° ton	EWL m	Bandbredd mm	Färg
SNVS202	2	1,6	4	2,8	2	2	80	grön
SNVS203	2	1,6	4	2,8	2	3	80	grön
SNVS204	2	1,6	4	2,8	2	4	80	grön
SNVS205	2	1,6	4	2,8	2	5	80	grön
SNVS206	2	1,6	4	2,8	2	6	80	grön
SNVS208	2	1,6	4	2,8	2	8	80	grön
SNVS210	2	1,6	4	2,8	2	10	80	grön
SNVS212	2	1,6	4	2,8	2	12	80	grön
SNVS214	2	1,6	4	2,8	2	14	80	grön
SNVS302	3	2,4	6	4,2	3	2	100	gul
SNVS303	3	2,4	6	4,2	3	3	100	gul
SNVS304	3	2,4	6	4,2	3	4	100	gul
SNVS305	3	2,4	6	4,2	3	5	100	gul
SNVS306	3	2,4	6	4,2	3	6	100	gul
SNVS308	3	2,4	6	4,2	3	8	100	gul
SNVS310	3	2,4	6	4,2	3	10	100	gul
SNVS312	3	2,4	6	4,2	3	12	100	gul
SNVS314	3	2,4	6	4,2	3	14	100	gul
SNVS402	4	3,2	8	5,6	4	2	130	grå
SNVS403	4	3,2	8	5,6	4	3	130	grå
SNVS404	4	3,2	8	5,6	4	4	130	grå
SNVS405	4	3,2	8	5,6	4	5	130	grå
SNVS406	4	3,2	8	5,6	4	6	130	grå
SNVS408	4	3,2	8	5,6	4	8	130	grå
SNVS410	4	3,2	8	5,6	4	10	130	grå
SNVS412	4	3,2	8	5,6	4	12	130	grå
SNVS414	4	3,2	8	5,6	4	14	130	grå