

Single bandstropp 1 - 5 t

Produktinformation



Enkelsydd single bandstropp. Bredden i förhållande till arbetslasten är stor, vilket gör den utmärkt för lyft där ett lågt yttryck mot godset krävs, till exempel vid båtlyft. Som standard med invikta och förstärkta öglor, men finns även tillgänglig med ovikta öglor.

Obs! Längdtoleransen enligt standard är $\pm 3\%$. Längden kan därmed variera inom ramen för toleransen.

Tack vare vår egen tillverkning kan vi erbjuda snabba leveranser även för specialtyper, kundanpassade längder och bandstroppar med högre arbetslaster.

Tekniska specifikationer för single bandstropp:

[... Read more](#)

Egenskaper: Färgkodad

Material: 100% polyester

Märkning: CE-märkning

Arbetstemperatur: -40°C - $+100^{\circ}\text{C}$

Anmärkning: Kan fås med RFID

Säkerhetsfaktor: 7:1

Single bandstropp 1 - 5 t

Lyfttabell

Art.nr	Max last (WLL) ton	Max last (WLL) snarat lyft ton	Max last (WLL) U-form 0° ton	Max last (WLL) U-form 0-45° ton	Max last (WLL) U-form 45-60° ton	EWL m	Bandbredd mm	Färg
SNVY101	1	0,8	2	1,4	1	1	60	grön
SNVY102	1	0,8	2	1,4	1	2	60	grön
SNVY103	1	0,8	2	1,4	1	3	60	grön
SNVY104	1	0,8	2	1,4	1	4	60	grön
SNVY105	1	0,8	2	1,4	1	5	60	grön
SNVY106	1	0,8	2	1,4	1	6	60	grön
SNVY108	1	0,8	2	1,4	1	8	60	grön
SNVY110	1	0,8	2	1,4	1	10	60	grön
SNVY112	1	0,8	2	1,4	1	12	60	grön
SNVY114	1	0,8	2	1,4	1	14	60	grön
SNVY201	2	1,6	4	2,8	2	1	120	grå
SNVY202	2	1,6	4	2,8	2	2	120	grå
SNVY203	2	1,6	4	2,8	2	3	120	grå
SNVY204	2	1,6	4	2,8	2	4	120	grå
SNVY205	2	1,6	4	2,8	2	5	120	grå
SNVY206	2	1,6	4	2,8	2	6	120	grå
SNVY208	2	1,6	4	2,8	2	8	120	grå
SNVY210	2	1,6	4	2,8	2	10	120	grå
SNVY212	2	1,6	4	2,8	2	12	120	grå
SNVY214	2	1,6	4	2,8	2	14	120	grå
SNVY302	3	2,4	6	4,2	3	2	180	brun
SNVY303	3	2,4	6	4,2	3	3	180	brun
SNVY304	3	2,4	6	4,2	3	4	180	brun
SNVY305	3	2,4	6	4,2	3	5	180	brun
SNVY306	3	2,4	6	4,2	3	6	180	brun
SNVY308	3	2,4	6	4,2	3	8	180	brun
SNVY310	3	2,4	6	4,2	3	10	180	brun
SNVY312	3	2,4	6	4,2	3	12	180	brun
SNVY314	3	2,4	6	4,2	3	14	180	brun
SNVY402	4	3,2	8	5,6	4	2	240	blå
SNVY403	4	3,2	8	5,6	4	3	240	blå

Single bandstropp 1 - 5 t

Lyfttabell

Art.nr	Max last (WLL) ton	Max last (WLL) snarat lyft ton	Max last (WLL) U-form 0° ton	Max last (WLL) U-form 0-45° ton	Max last (WLL) U-form 45-60° ton	EWL m	Bandbredd mm	Färg
SNVY404	4	3,2	8	5,6	4	4	240	blå
SNVY405	4	3,2	8	5,6	4	5	240	blå
SNVY406	4	3,2	8	5,6	4	6	240	blå
SNVY408	4	3,2	8	5,6	4	8	240	blå
SNVY410	4	3,2	8	5,6	4	10	240	blå
SNVY412	4	3,2	8	5,6	4	12	240	blå
SNVY414	4	3,2	8	5,6	4	14	240	blå
SNVY503	5	4	10	7	5	3	300	orange
SNVY504	5	4	10	7	5	4	300	orange
SNVY505	5	4	10	7	5	5	300	orange
SNVY506	5	4	10	7	5	6	300	orange
SNVY508	5	4	10	7	5	8	300	orange
SNVY510	5	4	10	7	5	10	300	orange
SNVY512	5	4	10	7	5	12	300	orange
SNVY514	5	4	10	7	5	14	300	orange