

Rundslingredskap 2-part

Produktinformation



Rundslingredskap är ett lättare alternativ till kättingredskap vid till exempel lyft av transformatorer, då det inte finns någon risk för skador på isolatorena.

Tillgängliga även med spärrkrokar, schacklar osv. Andra längder fås mot beställning.

Tekniska specifikationer för rundslingredskap:

[... Read more](#)

Egenskaper: Kan fås med RFID

Material: 100% polyester

Märkning: CE-märkning

Arbetstemperatur: -40°C - +100 °C

Anmärkning: Leveranstid 3-5 arbetsdagar

Säkerhetsfaktor: 4:1

Rundslingredskap 2-part

Lyfttabell

Art.nr	Max last (WLL) ton	WLL 0°-45° ton	WLL 45-60° t	Längd m
PRK1201	1,4	1,4	1,0	1
PRK1201.5	1,4	1,4	1,0	1,5
PRK1202	1,4	1,4	1,0	2
PRK1202.5	1,4	1,4	1,0	2,5
PRK1203	1,4	1,4	1,0	3
PRK1204	1,4	1,4	1,0	4
PRK2201	2,8	2,8	2,0	1
PRK2201.5	2,8	2,8	2,0	1,5
PRK2202	2,8	2,8	2,0	2
PRK2202.5	2,8	2,8	2,0	2,5
PRK2203	2,8	2,8	2,0	3
PRK2204	2,8	2,8	2,0	4
PRK3201	4,2	4,2	3,0	1
PRK3201.5	4,2	4,2	3,0	1,5
PRK3202	4,2	4,2	3,0	2
PRK3202.5	4,2	4,2	3,0	2,5
PRK3203	4,2	4,2	3,0	3
PRK3204	4,2	4,2	3,0	4
PRK5201	7	7	5,0	1
PRK5201.5	7	7	5,0	1,5
PRK5202	7	7	5,0	2
PRK5202.5	7	7	5,0	2,5
PRK5203	7	7	5,0	3
PRK5204	7	7	5,0	4
PRK8202	11,2	11,2	8,0	2
PRK8202.5	11,2	11,2	8,0	2,5
PRK8203	11,2	11,2	8,0	3
PRK8204	11,2	11,2	8,0	4
PRK8205	11,2	11,2	8,0	5
PRK8206	11,2	11,2	8,0	6