



Rundslingsredskap 2-part

Produktinformation

Rundslingsredskap är ett lättare alternativ till kättingredskap vid till exempel lyft av transformatorer, då det inte finns någon risk för skador på isolatorerna.

Tillgängliga även med spärrkrokar, schacklar osv. Andra längder fås mot beställning.

Tekniska specifikationer för rundslingsredskap:

Egenskaper: Kan fås med RFID

Material: 100% polyester

Märkning: CE-märkning

Arbetstemperatur: -40°C - +100 °C

Anmärkning: Leveranstid 3-5 arbetsdagar

Säkerhetsfaktor: 4:1

Art.nr	Max last (WLL) ton	WLL 0°-45° ton	WLL 45-60° t	Längd m	Ca. levtid (arbetsdagar)
PRK1201	1,4	1,4	1,0	1	5
PRK1201.5	1,4	1,4	1,0	1,5	5
PRK1202	1,4	1,4	1,0	2	5
PRK1202.5	1,4	1,4	1,0	2,5	5
PRK1203	1,4	1,4	1,0	3	5
PRK1204	1,4	1,4	1,0	4	5

PRK2201	2,8	2,8	2,0	1	5
PRK2201.5	2,8	2,8	2,0	1,5	5
PRK2202	2,8	2,8	2,0	2	5
PRK2202.5	2,8	2,8	2,0	2,5	5
PRK2203	2,8	2,8	2,0	3	5
PRK2204	2,8	2,8	2,0	4	5
PRK3201	4,2	4,2	3,0	1	5
PRK3201.5	4,2	4,2	3,0	1,5	5
PRK3202	4,2	4,2	3,0	2	5
PRK3202.5	4,2	4,2	3,0	2,5	5
PRK3203	4,2	4,2	3,0	3	5
PRK3204	4,2	4,2	3,0	4	5
PRK5201	7	7	5,0	1	5
PRK5201.5	7	7	5,0	1,5	5
PRK5202	7	7	5,0	2	5
PRK5202.5	7	7	5,0	2,5	5
PRK5203	7	7	5,0	3	5
PRK5204	7	7	5,0	4	5
PRK8202	11,2	11,2	8,0	2	5
PRK8202.5	11,2	11,2	8,0	2,5	5
PRK8203	11,2	11,2	8,0	3	5
PRK8204	11,2	11,2	8,0	4	5
PRK8205	11,2	11,2	8,0	5	5

PRK8206

11,2

11,2

8,0

6

5