

Bandstropp 0,5 - 35 t

Produktinformation



Haklift duplex bandstroppar är framtagna för professionellt bruk och de lämpar sig för alla typer av lyft.

Egenskaper

- **Arbetslast:** 0,5-35 t, kontakta vår försäljning för större storlekar
- **Längder:** Tillgängliga direkt från lager 0,5-10 m. Kan även skräddarsys enligt kundens mått tack vare vår egen tillverkning, även extralånga.
- **Konstruktion:** Dubbelsydd konstruktion garanterar hög hållbarhet och lång livslängd. Som standard med invikta och förstärkta öglor, men finns även tillgängliga med ovikta öglor.
- **Färgkodning:**
 - vit 0,5 t
 - lila 1 t
 - grön 2 t
 - gul 3 t
 - grå 4 t
 - röd 5 t
 - brun 6 t
 - blå 8 t
 - orange 10 t och större

Obs! Längdtoleransen enligt standard är $\pm 3\%$. Längden kan därmed variera inom ramen för toleransen.

... [Read more](#)

Egenskaper: Kan fås med RFID

Material: 100 % polyester

Märkning: Enligt standard, CE-märkning

Arbetstemperatur: -40°C - +100 °C

Standard: EN 1492-1

Säkerhetsfaktor: 7:1

Bandstropp 0,5 - 35 t

Lyfttabell

Art.nr	Max last (WLL) ton	Max last (WLL) snarat lyft ton	Max last (WLL) U-form 0° ton	Max last (WLL) U-form 0-45° ton	Max last (WLL) U-form 45-60° ton	EWL m	Bandbredd mm	Förpackning	Färg
SNV0501	0,5	0,4	1	0,7	0,5	1	25	100	vit
SNV0502	0,5	0,4	1	0,7	0,5	2	25	50	vit
SNV0503	0,5	0,4	1	0,7	0,5	3	25	40	vit
SNV0504	0,5	0,4	1	0,7	0,5	4	25	35	vit
SNV0505	0,5	0,4	1	0,7	0,5	5	25	25	vit
SNV0506	0,5	0,4	1	0,7	0,5	6	25	-	vit
SNV0508	0,5	0,4	1	0,7	0,5	8	25	-	vit
SNV0510	0,5	0,4	1	0,7	0,5	10	25	-	vit
SNV05XX	0,5	0,4	1	0,7	0,5	-	25	-	vit
SNV101	1	0,8	2	1,4	1	1	50	40	lila
SNV102	1	0,8	2	1,4	1	2	50	30	lila
SNV103	1	0,8	2	1,4	1	3	50	24	lila
SNV104	1	0,8	2	1,4	1	4	50	20	lila
SNV105	1	0,8	2	1,4	1	5	50	18	lila
SNV106	1	0,8	2	1,4	1	6	50	15	lila
SNV108	1	0,8	2	1,4	1	8	50	15	lila
SNV110	1	0,8	2	1,4	1	10	50	10	lila
SNV1XX	1	0,8	2	1,4	1	-	50	-	lila
SNV201	2	1,6	4	2,8	2	1	60	50	grön
SNV202	2	1,6	4	2,8	2	2	60	30	grön
SNV203	2	1,6	4	2,8	2	3	60	25	grön
SNV204	2	1,6	4	2,8	2	4	60	20	grön
SNV205	2	1,6	4	2,8	2	5	60	15	grön
SNV206	2	1,6	4	2,8	2	6	60	15	grön
SNV208	2	1,6	4	2,8	2	8	60	12	grön
SNV210	2	1,6	4	2,8	2	10	60	10	grön
SNV2XX	2	1,6	4	2,8	2	-	60	-	grön
SNV301	3	2,4	6	4,2	3	1	90	35	gul
SNV302	3	2,4	6	4,2	3	2	90	18	gul
SNV303	3	2,4	6	4,2	3	3	90	15	gul
SNV304	3	2,4	6	4,2	3	4	90	12	gul

Bandstropp 0,5 - 35 t

Lyfttabell

Art.nr	Max last (WLL) ton	Max last (WLL) snarat lyft ton	Max last (WLL) U-form 0° ton	Max last (WLL) U-form 0-45° ton	Max last (WLL) U-form 45-60° ton	EWL m	Bandbredd mm	Förpackning	Färg
SNV305	3	2,4	6	4,2	3	5	90	9	gul
SNV306	3	2,4	6	4,2	3	6	90	9	gul
SNV308	3	2,4	6	4,2	3	8	90	6	gul
SNV310	3	2,4	6	4,2	3	10	90	6	gul
SNV3XX	3	2,4	6	4,2	3	-	90	-	gul
SNV401	4	3,2	8	5,6	4	1	120	12	grå
SNV402	4	3,2	8	5,6	4	2	120	12	grå
SNV403	4	3,2	8	5,6	4	3	120	10	grå
SNV404	4	3,2	8	5,6	4	4	120	8	grå
SNV405	4	3,2	8	5,6	4	5	120	6	grå
SNV406	4	3,2	8	5,6	4	6	120	6	grå
SNV408	4	3,2	8	5,6	4	8	120	4	grå
SNV410	4	3,2	8	5,6	4	10	120	3	grå
SNV4XX	4	3,2	8	5,6	4	-	120	-	grå
SNV502	5	4	10	7	5	2	150	10	röd
SNV503	5	4	10	7	5	3	150	8	röd
SNV504	5	4	10	7	5	4	150	6	röd
SNV505	5	4	10	7	5	5	150	6	röd
SNV506	5	4	10	7	5	6	150	4	röd
SNV508	5	4	10	7	5	8	150	4	röd
SNV510	5	4	10	7	5	10	150	4	röd
SNV5XX	5	4	10	7	5	-	150	-	röd
SNV602	6	4,8	12	8,4	6	2	180	8	brun
SNV603	6	4,8	12	8,4	6	3	180	6	brun
SNV604	6	4,8	12	8,4	6	4	180	4	brun
SNV605	6	4,8	12	8,4	6	5	180	4	brun
SNV606	6	4,8	12	8,4	6	6	180	3	brun
SNV608	6	4,8	12	8,4	6	8	180	3	brun
SNV610	6	4,8	12	8,4	6	10	180	2	brun
SNV6XX	6	4,8	12	8,4	6	-	180	-	brun

Bandstropp 0,5 - 35 t

Lyfttabell

Art.nr	Max last (WLL) ton	Max last (WLL) snarat lyft ton	Max last (WLL) U-form 0° ton	Max last (WLL) U-form 0-45° ton	Max last (WLL) U-form 45-60° ton	EWL m	Bandbredd mm	Förpackning	Färg
SNV802	8	6,4	16	11,2	8	2	240	4	blå
SNV803	8	6,4	16	11,2	8	3	240	4	blå
SNV804	8	6,4	16	11,2	8	4	240	3	blå
SNV805	8	6,4	16	11,2	8	5	240	3	blå
SNV806	8	6,4	16	11,2	8	6	240	2	blå
SNV808	8	6,4	16	11,2	8	8	240	2	blå
SNV810	8	6,4	16	11,2	8	10	240	2	blå
SNV8XX	8	6,4	16	11,2	8	-	240	-	blå
SNV820	8	6,4	16	11,2	8	20	240	-	blå
SNV1002	10	8	20	14	10	2	300	-	orange
SNV1003	10	8	20	14	10	3	300	3	orange
SNV1004	10	8	20	14	10	4	300	3	orange
SNV1005	10	8	20	14	10	5	300	2	orange
SNV1006	10	8	20	14	10	6	300	2	orange
SNV1008	10	8	20	14	10	8	300	2	orange
SNV1010	10	8	20	14	10	10	300	2	orange
SNV10XX	10	8	20	14	10	-	300	-	orange
SNV1020	10	8	20	12	10	20	300	-	orange
SNV1204	12	9,6	24	16,8	12	4	300	-	orange
SNV1205	12	9,6	24	16,8	12	5	300	-	orange
SNV1206	12	9,6	24	16,8	12	6	300	-	orange
SNV1208	12	9,6	24	16,8	12	8	300	-	orange
SNV1210	12	9,6	24	16,8	12	10	300	-	orange
SNV12XX	12	9,6	24	16,8	12	-	300	-	orange
SNV1220	12	9,6	24	16,8	12	20	300	-	orange