

Lyftögla SS SEB - Rostfri

Produktinformation



Den rostfria varianten av SEB, är utrustad med automatisk återställning av positioneringen, för optimal orientering i förhållande till slinget. Tack vare att lyftögla är rostfri kan den användas i miljöer som är fuktiga, korrosiva, kemiska eller maritima.

Åtdragning med insexnyckel.

Tillåter lyftögla att röra sig parallellt med ringens stödyta som dras vid 90 °
Från M12 till M24 som standard; för laster från 0,5 t till 2,5 t.

... [Read more](#)

Märkning: Enligt standard, CE-märkning


Standard: EN 1677-1

med undantag för klass/WLL (maxlast).

Säkerhetsfaktor: 5:1

Lyftögla SS SEB - Rostfri

Ritning & mått



Mer information / Reservdelar

Art.nr	Max last (WLL) ton	Gänga	Moment Nm	Standard L1 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	L1 mm	S mm	Vikt kg
NS8R12SS.SEB	0,55	M 12 (x1,75)	15	21	38	45	90	80	21	8	0,8
NS8R16SS.SEB	1,2	M 16 (x2)	50	27	38	45	90	80	27	8	0,82
NS8R20SS.SEB	1,5	M 20 (x2,5)	100	30	38	45	90	80	30	8	0,84
NS8R24SS.SEB	2,5	M 24 (x3)	100	36	38	45	90	80	36	8	0,9