



Lyftögla SS DSS - Rostfri

Produktinformation

Allmänt: Dess dubbla leder gör att den linjerar sig perfekt med slinget.
Kompakt och ergonomisk.
Från M30 to M45 som standard, för laster från 3.5t till 6 t.

Material: AISI 316 L

Märkning: Enligt standard, CE-märkning

Standard: EN 1677-1

med undantag för klass/WLL (maxlast).

Säkerhetsfaktor: 5:1

Art.nr	Max last (WLL) ton	Gänga	Moment Nm	StandardL1 mm	A mm	B, C, mm	D mm	E, F, G, mm	L1 mm	S mm	Vikt kg	Ca. levtid (arbetsdagar)
NS8KL24SS.DSS	2,7	M 24 (x3)	160	36	61	31 70	98	73 149 30	36	19	5,2	10
NS8KL30SS.DSS	3,5	M 30 (x3.5)	250	45	61	31 70	98	73 149 30	45	19	5,2	10
NS8KL33SS.DSS	3,5	M 33 (x3.5)	250	50	61	31 70	98	73 149 30	50	19	5,2	10
NS8KL36SS.DSS	5	M 36 (x4)	320	54	61	31 70	98	73 149 30	54	19	5,2	10
NS8KL363SS.DSS	5	M 36 (x3)	320	54	61	31 70	98	73 149 30	54	19	5,2	10
NS8KL39SS.DSS	5	M 39 (x4)	320	54	61	31 70	98	73 149 30	54	19	5,4	10
NS8KL42SS.DSS	6	M 42 (x4,5)	400	63	61	31 70	98	73 149 30	63	19	5,4	10
NS8KL423SS.DSS	6	M 42 (x3)	400	63	61	31 70	98	73 149 30	63	19	5,4	10

Ritning & mått

