Lyftögla SS DSS - Rostfri

Produktinformation



Allmänt: Dess dubbla leder gär att den linjerar sig perfekt med slinget.
Kompakt och ergonomisk.
Från M30 to M45 som standard, för laster från 3.5t till 6 t.

... *Read more*

Material: AISI 316 L
Märkning: Enligt standard, CE-märkning
Standard: EN 1677-1
med undantag för klass/WLL (maxlast).


Säkerhetsfaktor: 5:1

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Lyftögla SS DSS - Rostfri

Ritning & mått



Mer information / Reservdelar

Art.nr	Max last (WLL) ton	Gänga	Moment Nm	StandardL1 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	L1 mm	S mm	Vikt kg
NS8KL24SS.DSS	2,7	M 24 (x3)	160	36	61	31	70	98	73	149	30	36	19	5,2
NS8KL30SS.DSS	3,5	M 30 (x3.5)	250	45	61	31	70	98	73	149	30	45	19	5,2
NS8KL33SS.DSS	3,5	M 33 (x3.5)	250	50	61	31	70	98	73	149	30	50	19	5,2
NS8KL36SS.DSS	5	M 36 (x4)	320	54	61	31	70	98	73	149	30	54	19	5,2
NS8KL363SS.DSS	5	M 36 (x3)	320	54	61	31	70	98	73	149	30	54	19	5,2
NS8KL39SS.DSS	5	M 39 (x4)	320	54	61	31	70	98	73	149	30	54	19	5,4
NS8KL42SS.DSS	6	M 42 (x4,5)	400	63	61	31	70	98	73	149	30	63	19	5,4
NS8KL423SS.DSS	6	M 42 (x3)	400	63	61	31	70	98	73	149	30	63	19	5,4

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved