


Lyftögla SS FE DSS - Rostfri

Produktinformation



Allmänt: Lyftögla SS FE DSS - den rostfria motsvarigheten till FE DSS.

Roterbar under last.

Kan användas i miljöer som är fuktiga, korrosiva, kemiska eller maritina ... [Read more](#)

Märkning: Enligt standard, CE-märkning


Standard: EN 1677-1

med undantag för klass/WLL (maxlast).

Säkerhetsfaktor: 5:1

Lyftögla SS FE DSS - Rostfri

Ritning & mått



Mer information / Reservdelar

Art.nr	Max last (WLL) ton	Gänga	Moment Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	L max. mm	S mm	Vikt kg
NS8KL24SS.FE.DSS	2,7	M 24 (x3)	160	66	31	70	98	73	149	30	66	50	5,8
NS8KL30SS.FE.DSS	3,5	M 30 (x3.5)	250	66	31	70	98	73	149	30	66	50	5,8
NS8KL33SS.FE.DSS	3,5	M 33 (x3.5)	250	66	31	70	98	73	149	30	66	50	5,8
NS8KL36SS.FE.DSS	5	M 36 (x4)	320	66	31	70	98	73	149	30	66	50	5,8