

## Lyftögla SEB UP



### Produktinformation

**Allmänt:** Lyftögla SEB UP  
Roterbar under last.  
Säkert alternativ till DIN 580.  
Momentnyckeladapter finns tillgänglig.  
Vid behov kan produkten certifieras för surring.

**Säkerfaktor:** 5:1

**Material:** Höghållfast stål

**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning, GRADUP stål kvalitet, rekommenderat åtragningsmoment är stansat på alla lyftringar i GRADE UP-serien, tillverkare, , spårbarhetsmärken för varje komponent (batchnummer), tråddiametern, W

**Ytbehandling:** Rödmålad.

**Standard:** EN 1677-1

*med undantag för klass/WLL (maxlast).*

**Säkerhetsfaktor:** 5:1

Art.nr	Max last (WLL) ton	Gänga	Moment Nm	A mm	B, C,	D mm	L1 mm	S mm	X mm	Vikt kg	Ca. levtid (arbetsdagar)
NS8R08SEB	0,4	M 8 (x1.25)	6	30	34 60	57	14	6	20	0,24	10
NS8R10SEB	0,5	M 10 (x1.50)	10	30	34 60	57	17	6	20	0,24	1
NS8R12SEB	0,8	M 12 (x1.75)	15	30	34 60	57	21	6	20	0,24	1
NS8R16SEB	1,4	M 16 (x2)	50	38	45 88	80	27	8	35	0,8	10
NS8R20SEB	2	M 20 (x2.5)	100	38	45 88	80	30	8	35	0,8	1
NS8R24SEB	3,2	M 24 (x3)	160	38	45 88	80	36	14	35	0,8	1
NS8R30SEB	5,5	M 30 (x3.5)	250	58	70 115	106	45	14	50	2,7	10
NS8R36SEB	9	M 36 (x4)	320	83	94 168	155	54	14	70	7	10

## Ritning & mått

