

Lyftögla Super Point 8-251

Produktinformation



Roterbar lyftögla, som kan vinklas i 230° och rotera 360°, tack vare dess unika kullagerdesign. Kan rotera under belastning. Hexagonformen på fästet gör öglan lätt att montera.

Test:

- Individuellt provbelastade med 2,5 x maxlast (WLL).
- Utmattningstestade med 1,5 x maxlast (WLL).
- 100% magnaflux sprickindikerad.

[... Read more](#)

Egenskaper: Lyftöglan har RFID, för enkel spårbarhet.

Material: Seghärdat legerat stål.

Märkning: Enligt standard, CE-märkning


Standard: EN 1677-1

Anmärkning: Roterar inte kontinuerligt i 90° riktning vid full belastning.

Säkerhetsfaktor: 4:1

Lyftögla Super Point 8-251

Ritning & mått



Mer information / Reservdelar

Art.nr	Max last (WLL) ton	Gänga mm	Moment Nm	Gänglängd mm	Pitch DIN13	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	K mm	M mm	Vikt kg
NS10KL10005Y	0,5	M10	10-40	18	1,5	35	53	48	13	18	101	36,5	20,5	34	M10	0,4
NS10KL12007Y	0,7	M12	15-40	18	1,75	35	53	48	13	18	101	36,5	20,5	34	M12	0,4
NS10KL16014Y	1,4	M16	45-130	20	2	35	53	48	13	20	101	36,5	20,5	34	M16	0,44
NS10KL20025Y	2,5	M20	100-170	30	2,5	35	59	68	16	30	127	52	28	46	M20	1
NS10KL2404Y	4	M24	190-280	30	3	40	73	75	19	30	148	57	34,5	50	M24	1,5
NS10KL3067Y	6,7	M30	230-400	35	3,5	40	68	95	19	35	163	70	41	65	M30	2,4
NS10KL3610Y	10	M36	270-600	50	4	50	95	106	22	50	201	81	48	75	M36	3,8
NS10KL42125Y	12,5	M42	270-700	60	4,5	50	95	106	22	60	201	81	48	75	M42	4