



Lyftögla DSR UP

Produktinformation

Allmänt: Lyftögla DSR UP

Roterbar under last.

Användbar för alla slags lyftområden.

Två möjligheter att skruva åt:

- Insexnyckel
- Momentnyckel (även för extern hex)

[Download user manuals](#)

Material: Höghållfast stål

Märkning: Enligt standard, CE-märkning, GRADUP stål kvalitet, rekommenderat åtdragningsmoment är stansat på alla lyftringar i GRADE UP-serien, tillverkare, , spårbarhetsmärken för varje komponent (batchnummer), tråddiametern, WLL

Ytbehandling: Rödmålade

Standard: EN 1677-1

med undantag för klass/WLL (maxlast).

Säkerhetsfaktor: 5:1

Art.nr	Max last (WLL) ton	Gänga mm	Moment Nm	Gänga	A mm	B, C,	D mm	E, F, G,	H,	L1 mm	S1 mm	S2 mm	Vikt kg	Ca. levtid (arbetsdagar)
NS8KL05M	0,07	M5 (x0.8)	3	-	33	30 30	38	27 14 53	9,5	15	8	16	0,3	1
NS8KL06M	0,15	-	4	M6 (x1)	33	30 30	38	27 14 53	9,5	15	8	16	0,3	1
NS8KL08M	0,4	-	6	M8 (x1.25)	33	30 30	38	27 14 53	9,5	15	8	16	0,3	1
NS8KL10M	0,7	-	10	M10 (x1.50)	33	30 30	38	27 14 53	9,5	18	8	16	0,3	1
NS8KL12M	1,05	-	15	M12 (x1.75)	33	30 30	38	27 14 53	9,5	21	8	16	0,3	1
NS8KL14M	1,4	-	30	M14 (x2)	45	40 45	53	38 17 76	13	23	8	20	0,9	10
NS8KL16M	2	-	50	M16 (x2)	45	40 45	53	38 17 76	13	27	8	20	0,9	1
NS8KL18M	2,3	-	70	M18 (x2.5)	45	40 45	53	38 17 76	13	27	8	20	0,9	1
NS8KL20M	2,5	-	100	M20 (x2.5)	45	40 45	53	38 17 76	13	30	8	20	0,9	1
NS8KL22M	3,5	-	120	M22 (x2.5)	62	55 60	83	55 25 115	19	33	14	24	2,6	1
NS8KL24M	4,4	-	160	M24 (x3)	62	55 60	83	55 25 115	19	36	14	24	2,6	1
NS8KL27M	5,7	-	200	M27 (x3)	62	55 60	83	55 25 115	19	40	14	24	2,7	1
NS8KL30M	6	-	250	M30 (x3.5)	62	55 60	83	55 25 115	19	45	14	24	2,7	1

Ritning & mått

