Lyftögla DSS UP

Produktinformation

Allmänt: Lyftögla DSS UP
Roterbar under last.
Användbar för alla slags lyftområden.
Två möjligheter att skruva åt:
- Insexnyckel
- Momentnyckel (även för extern hex)

... *Read more*

Material: Höghållfast stål
Märkning: Enligt standard, CE-märkning, GRADUP stål kvalitet, rekommenderat åtdragningsmoment är stansat på alla lyftringar i GRADE UP-serien, tillverkare, , spårbarhetsmärken för varje komponent (batchnummer), tråddia, WLL och id
Ytbehandling: Rödmålade
Standard: EN 1677-1
med undantag för klass/WLL (maxlast).

Säkerhetsfaktor: 5:1

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© October 2026 - All Rights Reserved

Lyftögla DSS UP

Ritning & mått



Mer information / Reservdelar

Art.nr	Max last (WLL) ton	Gänga	Moment Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	L1 mm	S mm	Vikt kg
NS8KL24DSS	4,5	M 24 (x3)	160	61	31	70	98	73	149	33	36	19	5,4
NS8KL30DSS	7,7	M 30 (x3.5)	250	61	31	70	98	73	149	33	45	19	5,5
NS8KL33DSS	8,5	M 33 (x3.5)	250	61	31	70	98	73	149	33	50	19	5,5
NS8KL36DSS	11	M 36 (x4)	320	61	31	70	98	73	149	33	54	19	5,5
NS8KL39DSS	12	M 39 (x4)	320	61	31	70	98	73	149	33	58	19	5,7
NS8KL42DSS	13	M 42 (x4,5)	400	61	31	70	98	73	149	33	63	19	5,8
NS8KL45DSS	14,5	M 45 (x4,5)	400	61	31	70	98	73	149	33	63	19	5,9
NS8KL48DSS	17	M 48 (x5)	600	79	38	90	123	91	182	45	68	19	11
NS8KL52DSS	19	M 52 (x5)	600	79	38	90	123	91	182	45	68	19	12,2
NS8KL56DSS	22	M 56 (x5,5)	600	79	38	90	123	91	182	45	78	19	11,3
NS8KL64DSS	25	M 64 (x6)	600	79	38	95	123	91	182	45	90	19	12,2

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© October 2026 - All Rights Reserved