

Rostfri lyftögleskruv DIN 580

Produktinformation



Syrafast lyftögleskruv för vertikalt lyft.

Tekniska specifikationer för syrafasta lyftögleskruven:

[... Read more](#)

Material: AISI 316

Märkning: Enligt standard, CE-märkning

Arbetstemperatur: -40°C - (+)200°C

Ytbehandling: Polerad

Standard: DIN 580


Anmärkning: Endast för vertikalt lyft

Varning: Får ej värmebehandlas

Säkerhetsfaktor: 4:1

Rostfri lyftögleskruv DIN 580

Ritning & mått



Mer information / Reservdelar

Art.nr	Max last (WLL) ton	Gänga mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	Vikt kg
NSRH06L	0,075	M6	20	36	20	13	6	36	0,06
NSRH08L	0,14	M8	20	36	20	13	6	36	0,06
NSRH10L	0,23	M10	25	45	25	17	8	45	0,11
NSRH12L	0,34	M12	30	54	30	20,5	10	53	0,18
NSRH16L	0,7	M16	35	63	35	27	12	62	0,28
NSRH20L	1,2	M20	39	71	39	30	14	70	0,45

ARBETSBELASTNINGAR

Gänga	WLL (t)	WLL (t)	WLL (t)	WLL (t)	WLL (t)	WLL (t)	WLL (t)	WLL (t)
					0 - 45°	45-60°	0 - 45°	45-60°
M6	0,08	Ej tillåtet	0,16	Ej tillåtet	-	Ej tillåtet	-	Ej tillåtet
M8	0,14	Ej tillåtet	0,28	Ej tillåtet	0,1	Ej tillåtet	0,14	Ej tillåtet
M10								