Rakschackel med skruvbult Green Pin G-4151

Produktinformation



Green Pin-schackeln är godkänd för lyft.

Tekniska specifikationer för schackeln:

... *Read more*

Material: Värmebehandlat stål
Märkning: Enligt standard, CE-märkning, WLL
Arbetstemperatur: -40°C - (+)200°C
Ytbehandling: Varmförzinkad
Standard: EN 13889
Anmärkning: Får ej värmebehandlas


Säkerhetsfaktor: 6:1
Klass: 6

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Rakschackel med skruvbult Green Pin G-4151

Ritning & mått



Mer information / Reservdelar

Art.nr	Max last (WLL) ton	A mm	B mm	C mm	D mm	e mm	f mm	g mm	h mm	Vikt kg
SAK03S	0,33	5	6	12	5	9,5	19	33	29,5	0,02
SAK05S	0,5	7	8	16,5	7	12	22	41,5	38	0,05
SAK07S	0,75	9	10	20	9	13,5	26	50	46,5	0,09
SAK10S	1	10	11	22,5	10	17	32	59	54	0,14
SAK15S	1,5	11	13	26,5	11	19	37	68	59,5	0,19
SAK20S	2	13,5	16	34	13	22	43	81	73	0,32
SAK32S	3,25	16	19	40	16	27	51	97	89	0,54
SAK47S	4,75	19	22	46	19	31	59	112	103	0,87
SAK65S	6,5	22	25	52	22	36	73	134	119	1,34
SAK85S	8,5	25	28	59	25	43	85	154	137	2,08
SAK95S	9,5	28	32	66	28	47	90	167	153	2,77
SAK120S	12	32	35	72	32	51	94	180	170	3,72
SAK135S	13,5	35	38	80	35	57	115	209	186	5,14
SAK170S	17	38	42	88	38	60	127	230	203	6,85
SAK250S	25	45	50	103	45	74	149	271	243	11,45
SAK350S	35	50	57	111	50	83	171	305	272	16,86
SAK425S	42,5	57	65	130	57	95	190	345	310	24,61
SAK550S	55	65	70	145	65	105	203	376	344	32,65

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved