Schackel DIN 82101

Produktinformation



Schacklar enligt DIN 82101 är godkända för lyft. De lämpar sig för sammankoppling av lyftredskap och laster i olika lyftapplikationer. Schacklarnas ytbehandling varierar beroende på storlek: schacklar med en lyftkapacitet på 5 t eller mindre är elförzinkade, medan schacklar med en lyftkapacitet på 8 t eller mer är varmförzinkade.

Ytbehandling beroende på storlek
0,1–5 t: elförzinkad
8–20 t: varmförzinkad

... *Read more*

Material: Stål
Märkning: CE-märkning


Säkerhetsfaktor: 5:1

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© October 2026 - All Rights Reserved

Schackel DIN 82101

Ritning & mått



Mer information / Reservdelar

Art.nr	Max last (WLL) ton	Förpackning	d4 mm	b1 mm	d1 mm	d2 mm	h1 mm	Vikt kg
SAKD0100	0,1	50	5	7	4	5	15	0,017
SAKD0160	0,16	50	6	8	5	6	18	0,024
SAKD0250	0,25	50	8	11	7	8	24	0,054
SAKD0400	0,4	25	10	14	8	10	30	0,097
SAKD0630	0,6	25	12	17	10	12	36	0,18
SAKD1000	1	25	16	21	13	15	49	0,3
SAKD1600	1,6	25	20	27	17	19	61	0,57
SAKD2000	2	1	22	30	19	21	67	0,98
SAKD2500	2,5	1	24	33	21	23	73	1,3
SAKD3150	3	1	27	38	24	26	84	1,85
SAKD4000	4	1	30	42	27	29	91	2,53
SAKD5000	5	1	36	47	30	33	111	4
SAKD8000	8	1	45	60	38	41	140	7,9
SAKD10000	10	1	48	66	42	45	147	10
SAKD16000	16	1	60	81	52	55	185	19,2
SAKD20000	20	1	68	90	58	60	211	28

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© October 2026 - All Rights Reserved