Schacklar med låsning DIN 82101

Produktinformation



Schacklar enligt DIN 82101 är godkända för lyft. De lämpar sig för sammankoppling av lyftredskap och laster i olika lyftapplikationer. Schacklarnas ytbehandling varierar beroende på storlek: schacklar med en lyftkapacitet på 6 t eller mindre är elförzinkade, medan schacklar med en lyftkapacitet på 8 t eller mer är varmförzinkade.

Ytbehandling beroende på storlek
0,1–6 t: elförzinkad
8–40 t: varmförzinkad

... *Read more*

Material: Stål
Märkning: CE-märkning


Säkerhetsfaktor: 5:1

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© October 2026 - All Rights Reserved

Schacklar med låsning DIN 82101

Ritning & mått



Mer information / Reservdelar

Art.nr	Max last (WLL) ton	Förpackning	d4 mm	b1 mm	d1 mm	d2 mm	h1 mm	Vikt kg
SAKD0400L	0,4	25	10	14	8	19	30	0,097
SAKD0630L	0,6	25	12	17	10	21	36	0,18
SAKD1000L	1	25	16	21	13	23	49	0,3
SAKD1600L	1,6	25	20	27	17	26	61	0,57
SAKD2000L	2	1	22	30	19	29	67	0,98
SAKD2500L	2,5	1	24	33	21	33	73	1,3
SAKD3150L	3	1	27	38	24	37	84	1,85
SAKD4000L	4	1	30	42	27	41	91	2,53
SAKD5000L	5	1	36	47	30	45	111	4
SAKD6300L	6	1	39	53	34	55	120	5,3
SAKD8000L	8	1	45	60	38	60	140	7,9
SAKD10000L	10	1	48	66	42	65	147	10
SAKD16000L	16	1	60	81	52	75	185	19,2
SAKD20000L	20	1	68	90	58	80	211	28
SAKD25000L	25	1	72	100	63	-	221	34
SAKD32000L	32	1	80	110	70	-	246	49
SAKD40000L	40	1	90	125	80	-	276	75

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© October 2026 - All Rights Reserved