

Stållina 6x36WS-IWRC

Produktinformation

SZ G A 

Konstruktion: 6x36WS-IWRC (265-trådig).

Märkning: Enligt standard

Standard: EN 12385-4

Fyllnadsfaktor: 0.59

RCN: 09

Redskap




Vinschlina



Staglina



Telfer/ Travers



Tornkran



Containerkran




Mobil hamnkran



Offshorekran



Bulkhanteringskran



Larvgående kran



Pålkran



Skänkkran




STS-kran



Grensletruck



RTG-kran



| Art.nr | Lindiameter mm | Trådållfasthet N/mm ² | Ytbehandling | Rope lay | Min brottkraft kN | Stålärea mm ² | Smörjning | Vikt kg/100m |
|----------|-------------------|-------------------------------------|--------------|----------|----------------------|-----------------------------|-----------|-----------------|
| TEK26508 | 8 | 1 770 | Galvaniserad | sZ | 40,3 | 29,4 | A-1 | 26,2 |
| TEK26510 | 10 | 1 770 | Galvaniserad | sZ | 63 | 46 | A-1 | 40,9 |
| TEK26512 | 12 | 1 770 | Galvaniserad | sZ | 90,7 | 66,2 | A-1 | 58,9 |
| TEK26513 | 13 | 1 770 | Galvaniserad | sZ | 106 | 77,7 | A-1 | 69,1 |
| TEK26514 | 14 | 1 770 | Galvaniserad | sZ | 124 | 90,2 | A-1 | 80,2 |
| TEK26516 | 16 | 1 770 | Galvaniserad | sZ | 161 | 118 | A-1 | 105 |
| TEK26518 | 18 | 1 770 | Galvaniserad | sZ | 204 | 149 | A-1 | 133 |
| TEK26520 | 20 | 1 770 | Galvaniserad | sZ | 252 | 184 | A-1 | 164 |
| TEK26522 | 22 | 1 770 | Galvaniserad | sZ | 305 | 223 | A-1 | 198 |
| TEK26526 | 26 | 1 770 | Galvaniserad | sZ | 426 | 311 | A-1 | 276 |
| TEK26528 | 28 | 1 770 | Galvaniserad | sZ | 494 | 361 | A-1 | 321 |
| TEK26530 | 30 | 1 770 | Galvaniserad | sZ | 567 | 414 | A-1 | 368 |
| TEK26532 | 32 | 1 770 | Galvaniserad | sZ | 645 | 471 | A-1 | 419 |