Backlås BG

Produktinformation



Allmänt: Linlås typ ”backlås” godkända för lyft och infästningar inklusive hängande last. Kräver färre lås per infästning – exempelvis 2 st linlås i stället för 4, för 16 mm lina. Symmetriska – kan inte monteras fel. Låsen säkrar infästningen av linan till minst 90% av linans min. brottlast.
Utförande: Låsplattor av gjutstål.

[2]. Ej för kompakterade eller hamrade linor. Det är inte lämpligt att använda plastöverdragna linor för lyfttillämpningar med linlåset.

... *Read more*

Ytbehandling: Kropp varmgalvaniserad och bult elgalvaniserad
Anmärkning: Linor för generella tillämpningar med fibrer- eller stålkärna med max hållfasthetsklass 1960 N/mm

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Backlås BG

Mer information / Reservdelar

Art.nr	Lindiameter mm	Gänga	Antal lås vid lyft*	Moment Nm	Vikt kg/100st
VLBG06	5-6	M6	2	9,5	9
VLBG08	6.5-8	M6	2	9,5	12
VLBG10	8.5-10	M8	2	22	20
VLBG12	11-12.5	M10	2	44	39
VLBG16	13-16	M12	2	75	72
VLBG20	17-20	M14	2	120	120
VLBG25	21-25	M18	2	260	280
VLBG34	26-34	M20	2	350	770

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved