

Backlås BG

Produktinformation



Allmänt: Linlås typ "backlås" godkända för lyft och infästningar inklusive hängande last. Kräver färre lås per infästning – exempelvis 2 st linlås i stället för 4, för 16 mm lina. Symmetriska – kan inte monteras fel. Låsen säkrar infästningen av lina till minst 90% av linans min. brottlast.

Utförande: Låsplattor av gjutstål.

². Ej för kompakterade eller hamrade linor. Det är inte lämpligt att använda plastöverdragna linor för lyfttillämpningar med linlåset.

... [Read more](#)

Ytbehandling: Kropp varmgalvaniserad och bult elgalvaniserad

Anmärkning: Linor för generella tillämpningar med fibrer- eller stålkärna med max hållfasthetsklass 1960 N/mm

Backlås BG

Lyfttabell

| Art.nr | Lindiameter mm | Gänga | Antal lås vid lyft* | Moment Nm | Vikt kg/100st |
|--------|-------------------|-------|---------------------|--------------|------------------|
| VLBG06 | 5-6 | M6 | 2 | 9,5 | 9 |
| VLBG08 | 6.5-8 | M6 | 2 | 9,5 | 12 |
| VLBG10 | 8.5-10 | M8 | 2 | 22 | 20 |
| VLBG12 | 11-12.5 | M10 | 2 | 44 | 39 |
| VLBG16 | 13-16 | M12 | 2 | 75 | 72 |
| VLBG20 | 17-20 | M14 | 2 | 120 | 120 |
| VLBG25 | 21-25 | M18 | 2 | 260 | 280 |
| VLBG34 | 26-34 | M20 | 2 | 350 | 770 |