

Låsbleck BG-S

Produktinformation



Linlås för ställinor till diverse ändamål, där ställinor används för att staga eller hänga upp: inredningar, fasadupphängningar, fritidsbåtar, byggplatser, gymnastikhallar, etc.

Egenskaper:

- Ett låsbleck räcker för stag och enkla upphängningar
- Två låsbleck gör infästningen godkänd för lyfttillämpningar
- Testad och godkänd för lyft med ställinor (1960 N/mm²)
- Verkningsgraden är över 90% av MBL för linan
- KTL/e-coating ger bättre korrosionsmotstånd än el-galvning och är dessutom bättre för miljön
- Finns även i rostfritt stål (AISI 316) för mycket korrosiva miljöer

... [Read more](#)

Material: Stål EN 10 130 – DC01, bultar hållfasthetsklass 8.8

Arbetstemperatur: -50°C till +100°C

Ytbehandling: KTL-behandlade, svarta.

Anmärkning: IronGrips låsbleck är godkända för lyft upp till 5 mm ställinor.

Låsbleck BG-S

Lyfttabell

Art.nr	Lindiameter mm	Rek. antal lås för lyft	Rek. antal lås ej lyft	Vikt kg/100st
VLBG03	3	2	1	1,7
VLBG04	4	2	1	2,5
VLBG05	5	2	1	4,5