# Låsbleck BG-S

**Produktinformation**



Linlås för stållinor till diverse ändamål, där stållinor används för att staga eller hänga upp: inredningar, fasadupphängningar, fritidsbåtar, byggplatser, gymnastikhallar, etc.

**Egenskaper:**

- Ett låsbleck räcker för stag och enkla upphängningar
- Två låsbleck gör infästningen godkänd för lyfttillämpningar
- Testad och godkänd för lyft med stållinor (1960 N/mm$^2$)
- Verkningsgraden är över 90% av MBL för linan
- KTL/e-coating ger bättre korrosionsmotstånd än el-galvning och är dessutom bättre för miljön
- Finns även i rostfritt stål (AISI 316) för mycket korrosiva miljöer

... *Read more*

**Material:** Stål EN 10 130 – DC01, bultar hållfasthetsklass 8.8
**Arbetstemperatur:** -50°C till +100°C
**Ytbehandling:** KTL-behandlade, svarta.
**Anmärkning:** IronGrips låsbleck är godkända för lyft upp till 5 mm stållinor.

**Haklift Oy**
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

# Låsbleck BG-S

**Mer information / Reservdelar**

| Art.nr | Lindiameter mm | Rek. antal lås för lyft | Rek. antal lås ej lyft | Vikt kg/100st |
|---|---|---|---|---|
| VLBG03 | 3 | 2 | 1 | 1,7 |
| VLBG04 | 4 | 2 | 1 | 2,5 |
| VLBG05 | 5 | 2 | 1 | 4,5 |

**Haklift Oy**
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved