Kaus DIN B6899

Produktinformation



Utförande: Pressade av profilstål.

Standard: DIN B6899

... *Read more*


Ytbehandling: Förzinkade.

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Kaus DIN B6899

Ritning & mått



Mer information / Reservdelar

Art.nr	Lindiameter mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	Vikt kg/100st
KO03	2,5	3	22	19	12	1,6	0,6
KO04	3,5	4	26	21	13	1,6	0,7
KO05	5	6	38	25	16	2,4	1,8
KO06	6	7	44	28	18	2,4	1,9
KO08	7	8	51	32	20	2,8	2,7
KO09	9	10	57	38	24	3,1	4,1
KO11	11	12	64	45	28	3,3	6,9
KO13	13	14	76	51	32	3,7	9,2
KO16	16	17	89	61	38	4,7	19
KO18	18	20	102	72	45	5,7	27,3
KO20	20	22	114	80	50	5,7	28,6
KO22	22	24	127	90	56	6,5	44,8
KO24	24	26	140	99	62	6,8	57,7
KO26	26	28	152	112	70	8	72
KO28	28	30	165	120	75	8	104
KO30	30	32	178	128	80	8	115
KO32	32	34	203	152	95	8,5	153
KO34	34	36	216	160	100	8,5	176
KO36	36	38	229	176	110	8,5	195
KO38	38	40	241	184	115	10,5	292
KO40	40	42	254	192	120	10,5	320

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved