



## Linlås "Backlås" Eureka

### Produktinformation

**Allmänt:** Linlås typ "backlås" godkända för lyft. Används tillsammans med ställinor för normala applikationer, med ställinekärna eller fiberkärna, med max. trådållfasthet på 1960 N/mm<sup>2</sup>. Ska ej användas med kompakterade eller hamrade ställinor. När linlåsen är korrekt monterade ger konstruktionen en min. brottlast motsvarande 90% av ställinans MBL. Det rekommenderas inte att använda plastbelagd ställinor för lyftändamål tillsammans med linlås.

**Material:** 4-5 och 6 mm är gjutna, övriga sänksmidda.

**Ytbehandling:** 4-5 och 6 mm elförzinkade, övriga varmgalvaniserade.

**Anmärkning:** Vid montering följ monteringsanvisningarna.

**Varning:** Om låshalvorna tangerar varandra när skruvarna dras åt ska ett nummer mindre lås användas.

Art.nr	Lindiameter mm	Antal lås vid lyft*	Moment Nm	Bolt Ø mm	Bolt number pcs.	Dmm mm	L mm	Vikt kg/100st	Ca. levtid (arbetsdagar)
EUREKA05	4-5	2	6	5	2	22	27	6,5	1
EUREKA06	6	2	15	6	2	28	42	14	1
EUREKA08	8	2	15	6	2	33	50	24	1
EUREKA0910	9-10	2	30	8	2	42	63	52	1
EUREKA11	11	2	30	8	2	43	62	52	1
EUREKA12	12-13	2	70	10	2	48	82	80	1
EUREKA14	14	2	70	10	2	50	106	115	10
EUREKA16	15-16	2	115	12	2	62	100	170	1

## Ritning & mått

