

Lyftögla FE SEB UP

Produktinformation



Allmänt: Lyftögla FE SEB UP

Tillåter användning av existerande fästpunkter.

Roterbar under last.

Vid behov kan produkten certifieras för surring.

... [Read more](#)

Material: Höghållfast stål

Märkning: Enligt standard, CE-märkning, GRADUP stål kvalitet, rekommenderat åtragningsmoment är stansat på alla lyftringar i GRADE UP-serien, tillverkare, , spårbarhetsmärken för varje komponent (batchnummer), tråddia, WLL, ID


Standard: EN 1677-1

med undantag för klass/WLL (maxlast).

Säkerhetsfaktor: 5:1

Lyftögla FE SEB UP

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Max last (WLL) ton	Gänga	Moment Nm	Amm mm	B mm	C mm	Dmm mm	L max. mm mm	Vikt kg
NS8M08FE.SEB	0,4	M 8 (x1,25)	6	38	45	88	80	22	0,8
NS8M10FE.SEB	0,5	M 10 (x1,50)	10	38	45	88	80	22	0,8
NS8M12FE.SEB	0,8	M 12 (x1,75)	15	38	45	88	80	22	0,8
NS8M16FE.SEB	1,4	M 16 (x2)	50	38	45	88	80	22	0,8
NS8M20FE.SEB	2	M 20 (x2,5)	100	55	70	115	106	35	2,5
NS8M24FE.SEB	3,4	M 24 (x3)	160	77	94	168	155	48	6,3
NS8M30FE.SEB	5,5	M 30 (x3,5)	250	77	94	168	155	48	6,3
NS8M36FE.SEB	9	M 36 (x4)	320	77	94	168	155	48	6,3