Balkvagn, kättingdriven med brickor

Produktinformation



En kättingdriven balkvagn med brickjustering möjliggör kontrollerad förflyttning av block och lyftdon på IPE- och T-balkar. Vagnen flyttas manuellt genom att dra i kättingen, vilket möjliggör exakt positionering och jämn förflyttning av lasten. Vagnens bredd kan justeras genom att lägga till eller ta bort brickor, vilket gör att den kan anpassas till olika balkbredder. Den hållbara konstruktionen är lämplig för krävande lyft- och förflyttningsapplikationer inom industri, produktion och underhåll.

Särskilt lämplig för

- Förflyttning av block och lyftdon på IPE- och T-balkar
- Lyft- och förflyttningslösningar inom industrin
- Produktions- och underhållsbruk
- Användning i anslutning till lyftsystem och traverskranar

Produktens egenskaper

- Vagnen rör sig på balken manuellt genom att man drar i handkättingen
- Passar för IPE- och T-balkar
- Vagnens bredd kan justeras genom att lägga till eller ta bort brickor
- Standardlängd för handkättingen är cirka 2,5 m (omkrets 5 m), vilket gör at vagnen kan installeras på en höjd av cirka 3,5 till 4 m
- Blocket eller lyftdonet kan fästas direkt i vagnens ögla med en krok eller schackel
- Haklifts KTHA-snabblyftblock kan integreras fast i modellerna för 0,5 t, 1,0 t och 2,0 t
- Hjulen har livstidssmorda kullager
- Utrustad med ändstoppare i gummi
- Varje vagn är testad med 1,5-faldig testlast

... *Read more*

Material: Stål
Märkning: Enligt standard, CE-märkning
Arbetstemperatur: -10°C - (+)50°C
Ytbehandling: Målad, orange
Standard: EN 13157


Säkerhetsfaktor: 4:1

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Balkvagn, kättingdriven med brickor

Ritning & mått



Mer information / Reservdelar

Art.nr	Max last (WLL) ton	Balkbredd mm	Min. kurvradie mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	L mm	S mm	Vikt kg
SIVA05KS	0,5	50-135	800	205	198	150	55	30	1,5-2,0	28	8	111	28	239	27	8
SIVA05KSL	0,5	130-215	800	205	278	150	55	30	1,5-2,0	28	8	111	28	239	27	8
SIVA05KSXL	0,5	215-300	800	205	363	150	55	30	1,5-2,0	28	8	111	28	239	27	8
SIVA10KS	1	55-140	1 000	242	211	174	68	30	1,5-2,0	32	10	118	32	254	28	12,4
SIVA10KSL	1	140-215	1 000	242	286	174	68	30	1,5-2,0	32	10	118	32	254	28	12,4
SIVA10KSXL	1	215-300	1 000	242	371	174	68	30	1,5-2,0	32	10	118	32	254	28	12,4
SIVA20KS	2	65-155	1 100	270	238	194	80	49	1,5-2,0	40	12	147	36	277	27	18,1
SIVA20KSL	2	150-230	1 100	270	313	194	80	49	1,5-2,0	40	12	147	36	277	27	18,1
SIVA20KSXL	2	230-300	1 100	270	383	194	80	49	1,5-2,0	40	12	147	36	277	27	18,1
SIVA30KS	3	90-160	1 300	325	246	234	100	60	2,0-3,0	49	14	177	44	287	29	30,3
SIVA30KSL	3	160-230	1 300	325	316	234	100	60	2,0-3,0	49	14	177	44	287	29	30,3
SIVA30KSXL	3	230-300	1 300	325	386	234	100	60	2,0-3,0	49	14	177	44	287	29	30,3
SIVA50KS	5	90-180	1 500	370	280	267	110	79	2,0-3,0	59	16	219	55	320	29	46,5
SIVA50KSL	5	180-230	1 500	370	330	267	110	79	2,0-3,0	59	16	219	55	320	29	46,5

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved