Balkvagn, med brickor

Produktinformation



En balkvagn med brickjustering är en pålitlig lösning för förflyttning av lyftblock och lyftdon på IPE- och T-balkar. Vagnens bredd justeras genom att lägga till eller ta bort brickor, vilket gör att den kan anpassas till olika balkbredder. Permanentsmorda kullager garanterar en lätt och jämn rörelse, och den robusta konstruktionen är lämplig för krävande användning inom industri, produktion och underhåll.

Passar särskilt för

- Förflyttning av lyftblock och lyftdon på IPE- och T-balkar
- Lyft- och transportlösningar inom industrin
- Produktionsanvändning och underhållsanvändning
- Användning i anslutning till lyftsystem och traverskranar

Produktens egenskaper

- Passar för IPE- och T-balkar
- Vagnens bredd kan justeras genom att lägga till eller ta bort brickor
- Lyftblocket eller lyftdonet kan fästas direkt i vagnens ögla med en krok eller schackel
- I modellerna för 0,5 t, 1,0 t och 2,0 t kan Haklifts KTHA-snabblyftblock integreras fast
- Hjulen har permanentsmorda kullager
- Utrustad med gummibuffertar
- Varje vagn är testad med 1,5-faldig testlast

... *Read more*

Material: Stål
Märkning: Enligt standard, CE-märkning
Arbetstemperatur: -10°C - (+)50°C
Ytbehandling: Målad, orange
Standard: EN 13157


Säkerhetsfaktor: 4:1

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Balkvagn, med brickor

Ritning & mått



Mer information / Reservdelar

Art.nr	Max last (WLL) ton	Balkbredd mm	Min. kurvradie mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	S mm	Vikt kg
SIVA025	0,25	50-152	800	188	208	137	50	29	1,0-1,5	28	6	104	20	27	4,6
SIVA05	0,5	50-135	800	205	198	150	55	30	1,5-2,0	28	8	111	28	27	6,8
SIVA05L	0,5	130-215	800	205	278	150	55	30	1,5-2,0	28	8	111	28	27	6,8
SIVA05XL	0,5	215-300	800	205	363	150	55	30	1,5-2,0	28	8	111	28	27	6,8
SIVA10	1	55-140	1 000	242	211	174	68	30	1,5-2,0	32	10	118	32	28	11,2
SIVA10L	1	140-215	1 000	242	286	174	68	30	1,5-2,0	32	10	118	32	28	11,2
SIVA10XL	1	215-300	1 000	242	371	174	68	30	1,5-2,0	32	10	118	32	28	11,2
SIVA20	2	65-155	1 100	270	238	194	80	49	1,5-2,0	40	12	147	36	27	16,9
SIVA20L	2	150-230	1 100	270	313	194	80	49	1,5-2,0	40	12	147	36	27	16,9
SIVA20XL	2	230-300	1 100	270	383	194	80	49	1,5-2,0	40	12	147	36	27	16,9
SIVA30	3	90-160	1 300	325	246	234	100	60	2,0-3,0	49	14	177	44	29	28,6
SIVA30L	3	160-230	1 300	325	316	234	100	60	2,0-3,0	49	14	177	44	29	28,6
SIVA30XL	3	230-300	1 300	325	386	234	100	60	2,0-3,0	49	14	177	44	29	28,6
SIVA50	5	90-180	1 500	370	280	267	110	79	2,0-3,0	59	16	219	55	29	44,8
SIVA50L	5	180-230	1 500	370	330	267	110	79	2,0-3,0	59	16	219	55	29	44,8
SIVA50XL	5	230-300	1 500	370	330	267	110	79	2,0-3,0	59	16	219	55	29	44,8

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved