Rostfritt kättingredskap 2-part med spärrkrokar

Produktinformation

2-part rosftritt kättingredskap utrustat med spärrkrokar. På beställning även med andra ändkomponenter, till exempel gjuterikrokar, schacklar och dylikt. Kättingredskapet är utrustat med märkbricka.

Obs! De två sista siffrorna i produktkoden är en längdkod, det vill säga L-mått: 01 = 1,0 m. L-måttet mäts från toppöglans övre inre kant till krokbottnens inre kant

... *Read more*

Material: AISI 316, syrafast
Märkning: CE-märkning
Arbetstemperatur: -40 - (+)400°C
Varning: Får ej värmebehandlas

Säkerhetsfaktor: 4:1

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Rostfritt kättingredskap 2-part med spärrkrokar

Ritning & mått

Mer information / Reservdelar

Art.nr	Kätting Ø mm	Max last (WLL) ton	WLL 0°-45° ton	WLL 45-60° t	EWL m
NKSH06201	6	1,25	1,25	0,9	1
NKSH08201	8	2,2	2,2	1,6	1
NKSH10201	10	3,5	3,5	2,5	1
NKSH13201	13	5,95	5,95	4,25	1

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved