Stållinestropp - typ 1

Produktinformation



- stållinestroppen är utrustad med presslås samt toppögla och spärrkrok
- trådhållfasthet for stållina 1770 N/mm2
- tillgänglig även med splitsade lås, högre arbetslastningar och specialändar, kontakta vår försäljning för mer information

Obs! De två sista siffrorna i produktkoden anger längden (L), så ange stroppens längd vid beställning.

... *Read more*

Konstruktion: 6X36-IWRC, 216-trådig, stålhärna
Märkning: CE-märkning
Ytbehandling: Stållina, varmförzinkad | Komponenter, målad gul

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Stållinestropp - typ 1

Ritning & mått



Mer information / Reservdelar

Art.nr	Diameter mm	Max last (WLL) ton
TER10601	6	0,35
TER10801	8	0,7
TER11001	10	1,05
TER11201	12	1,55
TER11401	14	2,12
TER11601	16	2,7
TER11801	18	3,4
TER12002	20	4,35
TER12202	22	5,2
TER12402	24	6,3
TER12602	26	7,2
TER12802	28	8,4
TER13002	30	9,7
TER13202	32	11
TER13603	36	14
TER14003	40	17
TER14403	44	21
TER14803	48	25
TER15203	52	29
TER15603	56	33,5
TER16003	60	39

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Stållinestropp - typ 1

Arbetsbelastningar (WLL)

Stållina	WLL ton		
Ø			
mm	Rakt lyft	Snörat lyft	U-lyft
6	0,35	0,28	0,7
8	0,7	0,55	1,4
10	1,05	0,85	2,1
12	1,55	1,2	3,1
14	2,12	1,7	4,2
16	2,7	2,2	5,4
18	3,4	2,7	6,8
20	4,35	3,4	8,7
22	5,2	4,1	10,4
24	6,3	5	12,6
26	7,2	5,8	14,4
28	8,4	6,7	16,8
32	11	8,8	22
36	14	11,2	28
40	17	13,6	34
44	21	16,8	42
48	25	20	50
52	29	23,2	58
56	33,5	26,8	67
60	39	31,2	78

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved