

Stållinestropp - typ 7

Produktinformation



- stållinestroppen är utrustad med presslås samt ögle- och kausändar
- trådhållfasthet för stållina 1770 N/mm²
- tillgänglig även med splitsade lås, högre arbetslastningar och specialändar, kontakta vår försäljning för mer information

Obs! De två sista siffrorna i produktkoden anger längden (L), så ange stroppens längd vid beställning.

[... Read more](#)

Konstruktion: 6X36-IWRC, 216-trådig, stålhärna

Märkning: CE-märkning

Ytbehandling: Varmförzinkad

Stållinestropp - typ 7

Ritning & mått



Mer information / Reservdelar

Art.nr	Lindiameter mm	Max last (WLL) ton
TER70601	6	0,35
TER70801	8	0,7
TER71001	10	1,05
TER71201	12	1,55
TER71401	14	2,12
TER71601	16	2,7
TER71801	18	3,4
TER72002	20	4,35
TER72202	22	5,2
TER72402	24	6,3
TER72602	26	7,2
TER72802	28	8,4
TER73002	30	9,7
TER73202	32	11
TER73603	36	14
TER74003	40	17
TER74403	44	21
TER74803	48	25
TER75203	52	29
TER75603	56	33,5
TER76003	60	39

Stållinestropp - typ 7

Arbetsbelastningar (WLL)

Stållina	WLL ton		
Ø		□	□
mm	Rakt lyft	Snörat lyft	U-lyft
6	0,35	0,28	0,7
8	0,7	0,55	1,4
10	1,05	0,85	2,1
12	1,55	1,2	3,1
14	2,12	1,7	4,2
16	2,7	2,2	5,4
18	3,4	2,7	6,8
20	4,35	3,4	8,7
22	5,2	4,1	10,4
24	6,3	5	12,6
26	7,2	5,8	14,4
28	8,4	6,7	16,8
32	11	8,8	22
36	14	11,2	28
40	17	13,6	34
44	21	16,8	42
48	25	20	50
52	29	23,2	58
56	33,5	26,8	67
60	39	31,2	78